

Carregar



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700
Drop & Go incl. base
de carregamento



K.1.S.123.0020.2/F
**Base de
carregamento**
para co-botic 1700

Escovas



K.1.S.123.0015.0/F
**Kit conjunto
escova rolo**
0,08 mm



123.0018.2
Escova lateral
Esquerda

Peças de reposição



123.0014.0/F
**Carcaça da escova
principal**



S.123.0005.0/F
Filtro
uma peça



S.123.0002.0
**A montagem está
anexada**



S.123.0003.797
Cover lidar



123.0042.2/F
**Ferramenta de
limpeza**



123.0110.0
Caixote do lixo



SEÇÃO 123.0006.2
Pára-choques



S.123.0007.0/F
**Ventilador de
sucção**



123.0031.2
**Alojamento
superior**



123.0038.2
**Parte inferior
da placa de
cobertura**



123.0001.2
Painel superior



S.123.0008.2/F
Roda motriz
Esquerda



S.123.0009.2/F
Roda motriz
Certo

Baterias



123.0013.0
Bateria
5200 mAh



123.0013.1
Bateria
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Especificações técnicas co-botic 1700

Taxa de energia	50 W
Tensão	14.4 V
Potência de sucção	2700 Pa (impulso automático) / 1600 Pa (potência) / 1200 Pa (pa- drão) / 600 Pa (silencioso)
Duração máxima da bateria em um único ciclo de limpeza	250 minutos
Tempo de carregamento	240 minutos (0% -> 100%) / 120 minutos (20% -> 80%)
Níveis de som	73 dB / 67 dB / 65 dB
Velocidade máxima de condução	0,3 m/s
Queda máxima para sensores de detecção de precipícios	20 mm
Inclinação máxima	Quinze graus
Volume do caixote do lixo (interno)	238 ml
Escova principal RPM	Mil e trezentas rotações por minuto
Escova lateral RPM (limpeza)	230 ± 15% r/min
Escova lateral RPM (conduzindo para o carregador)	120 ± 15% r/min
Bateria	16,8 V / 5200 mAh
Dimensões	350 x 350 x 98 mm
Peso	3,4 kg



Exclui motor de vácuo.

