

Lataa



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700

Drop & Go,
latausalusta mukaan
lukien



K.1.S.123.0020.2/F
Latausalusta
co-botic 1700:lle

Siveltimet



K.1.S.123.0015.0/F
**Harjaskokonai-
suus**
0.08 mm



123.0018.2
Sivuharja
Vasen

Varaosat



123.0014.0/F
Pääharjan kotelo



S.123.0005.0/F
Suodatin
yksi kappale



S.123.0002.0
Assy on kiinnitetty



S.123.0003.797
Kansi käsitellä



123.0042.2/F
Puhdistustyökalu



123.0110.0
Roskakori



123.0006.2 §
Puskuri



S.123.0007.0/F
Imupuhallin



123.0031.2
Yläkotelo



123.0038.2
Kannen pohja



123.0001.2
Yläpaneeli



S.123.0008.2/F
Vetopyörä
Vasen



S.123.0009.2/F
Vetopyörä
Oikea

Paristot



123.0013.0
Akku
5200 mAh



123.0013.1
Akku
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniset tiedot co-botic 1700

Tehonkulutus	50 W
Jännite	14,4 V
Imuteho	2700 Pa (automaattinen tehostus) / 1600 Pa (teho) / 1200 Pa (vakio) / 600 Pa (hiljainen)
Akun enimmäiskesto yhden puhdistusjakson aikana	250 minuuttia
Latausaika	240 minuuttia (0 % -> 100 %) / 120 minuuttia (20 % -> 80 %)
Äänenvoimakkuudet	73 dB / 67 dB / 65 dB
Maks. ajonopeus	0,3 m/s
Tunnistuksen jyrkänteen anturien suurin pudotus	20 mm
Maks. kaltevuus	Viisitoista astetta
Roskakorin tilavuus (sisäinen)	238 ml
RPM-pääharja	Tuhatkolmesataa kierrosta minuutissa
RPM-sivuharja (puhdistus)	230 ± 15 % r/min
RPM-sivuharja (ajaminen latauslaitteeseen)	120 ± 15 % r/min
Akku	16,8 V / 5200 mAh
Mitat	350 x 350 x 98 mm
Paino	3,4 kg



Ilman tyhjiömootoria.

