



Terrassenreiniger

Ökologischer, gebrauchsfertiger Reiniger zur Entfernung von Außenablagerungen und Luftverschmutzungen. Sicher in der Anwendung auf allen wasserfesten Oberflächen wie (Natur-)Stein, Beton, Kunststoff, Metall, Gummi, Dichtungsmasse, Keramik, Fugenmörtel und Glas.



Besser

Optimiert für schnelle und gezielte Reinigung, spart Zeit und Mühe.



Sicherer

Nicht klassifiziert und ohne Schutzausrüstung sicher in der Anwendung. Wenn branchen- oder standortspezifische Sicherheitsrichtlinien die Verwendung von Schutzausrüstung empfehlen, rät i-hygienic, diese Empfehlungen zu befolgen.



Grüner

Pflanzliche Formel in biobasierter Flasche und 5-Liter-Kanister führen zu einem CO₂-Bilanz-negativen Einfluss.



Schneller

Entfernt effektiv Ablagerungen im Außenbereich und Luftverschmutzungen für schnelle Reinigungsergebnisse.



Sauberer

Verleiht Außenflächen wieder ein sauberes frisches Aussehen.



Gebrauchsanweisung

Bei Verwendung im Außenbereich ist vor der Anwendung sicherzustellen, dass die Oberfläche trocken ist. Das Produkt direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und mit einer Bürste oder einem Scheuerschwamm einarbeiten. Optional mit klarem Wasser nachspülen. Für langanhaltende Ergebnisse können Steine, Beton und Keramikoberflächen nach der Behandlung mit iG.88 Steinschutz hydrophob imprägniert werden.

Transport, Handhabung und Lagerung

Nicht klassifiziertes Produkt. Keine Einschränkungen hinsichtlich Handhabung, Transport oder Lagerung. Detaillierte Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Dosierung

Das Produkt ist gebrauchsfertig; durch Verdünnen wird seine Reinigungswirkung verringert.

Spezifikationen

Dosierungsprotokoll	EasyDose	EasyDose	FlexDose
Verpackung (CU)	Kanister	Sprühflasche	Kanister
Inhalt CU (litr)	5	0.75	5
Artikelcode CU	IG84E.CA.5000	IG84.SB.750	IG84F.CA.5000
Barcode CU	8719956069529	8721284401018	8719956069536
Artikelcode box (BU)	K.2.IG84E.CA.5000	K.6.IG84.SB.750	K.2.IG84F.CA.5000
Barcode BU	8719956069826	8721284401278	8719956069833
Inhalt BU	2	6	2
BU pro Schicht	16	15	16
Palettenlagen	5	5	5
BU auf Palette	80	75	80
CU auf Palette	160	450	160

Sicherheitsdatenblatt

[SDB herunterladen](#)