

Caricabatterie



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700
Drop & Go con base
di ricarica inclusa



K.1.S.123.0020.2/F
Base di ricarica
per co-botic 1700



K.1.S.123.0015.0/F
**Kit assemblaggio
spazzola Roll**
0,08 mm



123.0018.2
Spazzola laterale
Sinistra

Ricambi



123.0014.0/F
**Alloggiamento
della spazzola
principale**



S.123.0005.0/F
Filtro
un pezzo



S.123.0002.0
Assy è allegato



S.123.0003.797
Copertina



123.0042.2/F
**Strumento di
pulizia**



123.0110.0
**Cestino della
spazzatura**



SEZIONE 123.0006.2
Paraurti



S.123.0007.0/F
**Ventilatore
aspirante**



123.0031.2
**Alloggiamento
superiore**



123.0038.2
**Piastra di
copertura
inferiore**



123.0001.2
Pannello superiore



S.123.0008.2/F
Ruota motrice
Sinistra



S.123.0009.2/F
Ruota motrice
Giusto

Batterie



123.0013.0
Batteria
5200 mAh



123.0013.1
Batteria
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Specifiche tecniche co-botic 1700

Tariffa elettrica	50 W
Tensione	14.4 V
Potenza di aspirazione	2700 Pa (potenza automatica) / 1600 Pa (potenza) / 1200 Pa (standard) / 600 Pa (silenzioso)
Durata massima della batteria per un singolo ciclo di pulizia	250 minuti
Tempo di ricarica	240 minuti (0% -> 100%) / 120 minuti (20% -> 80%)
Livelli sonori	73 dB / 67 dB / 65 dB
Velocità massima di guida	0,3 m/s
Caduta massima per sensori di rilevamento precipizio	20 mm
Pendenza massima	Quindici gradi
Volume del cestino (interno)	238 ml
Spazzola principale RPM	Mille trecento giri al minuto
Spazzola laterale RPM (pulizia)	230 ± 15% giri/min
Spazzola laterale RPM (guida al caricatore)	120 ± 15% giri/min
Batteria	16,8 V / 5200 mAh
Dimensioni	350 x 350 x 98 mm
Peso	3,4 kg



Escluso motore a vuoto.

