




## détartrant forte

Détartrant écologique ultra-puissant prêt à l'emploi, conçu pour éliminer les dépôts calcaires tenaces et autres dépôts minéraux. Convient à l'acier inoxydable, au métal, au chrome, au carrelage, à la céramique et à d'autres surfaces dures résistantes aux acides. Spécialement conçu pour les cuisines professionnelles et les espaces de préparation alimentaire.



### meilleur

De performances, très efficaces, permettent de réduire l'effort de récurage, la consommation d'eau et les temps d'arrêt, ce qui se traduit par un gain de temps et une réduction des coûts de main-d'œuvre.



### plus sécurisé

Formule plus sûre et plus écologique, conçue pour un usage professionnel. Il est impératif de porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté, notamment des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de protection, pendant l'application. Manipuler avec précaution et respecter les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité (FDS).



### plus verte

Une formule à base de plantes et un flacon biosourcé permettent d'obtenir un bilan carbone négatif.



### plus rapide

Dissout efficacement le calcaire tenace et les dépôts minéraux pour un détartrage plus rapide.



### plus propre

Laisse les surfaces des sanitaires lisses, brillantes et exemptes de dépôts minéraux.



## Mode d'emploi

Il est indispensable de porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté, tel que des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité, pendant l'application. Appliquez une quantité suffisante sur la surface et laissez agir jusqu'à 20 minutes sans laisser sécher. Éliminez les salissures tenaces à l'aide d'une brosse ou d'un tampon à récurer. Rincez abondamment à l'eau claire ou essuyez avec un chiffon propre et humide. Pour les dépôts de calcaire tenaces, répétez l'opération. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles à l'acide tels que le marbre, l'aluminium ou le cuivre.

## Transport, manutention et stockage

Classé conformément aux réglementations CLP et SGH. Liquide corrosif. Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des matériaux incompatibles. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé d'hygienic, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des acides et des métaux. Protéger des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil. Veiller à ce que les récipients restent en position verticale pendant le transport. Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des instructions détaillées en matière de sécurité et de manipulation.

## Posologie

Le produit est prêt à l'emploi ; le diluer réduirait son efficacité nettoyante.

## Caractéristiques techniques

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Protocole de dosage                  | EasyDose                           |
| Emballage (CU)                       | Flacon d'application               |
| Contenu CU (l)                       | 1                                  |
| Code article CU                      | I35.AB.1000                        |
| Code-barres CU                       | 8719956069239                      |
| Case du code article (BU)            | K.6.I35.AB.1000                    |
| Division Codes-barres                | 8719956069314                      |
| Unité opérationnelle Contenu         | 6                                  |
| BU par couche                        | 20                                 |
| Empileurs de palettes                | 6                                  |
| Colis sur palette                    | 120                                |
| Unité de conditionnement sur palette | 720                                |
| Fiche de données de sécurité         | <a href="#">Télécharger la FDS</a> |