



Industrieller Fettlöser

Ökologischer, gebrauchsfertiger Entfetter zur effektiven Entfernung von organischen und mineralischen Fetten, Ölen und Fettverschmutzungen. Sicher anwendbar auf den meisten Kunststoff-, Gummi- und Metalloberflächen. Geeignet zur Reinigung von Motorteilen, Getrieben, Ketten und Maschinenkomponenten.



Besser

Leistungsstarke Reinigungsleistung minimiert die Notwendigkeit mehrerer Entfettungsschritte und produkte.



Sicherer

Nicht klassifiziert und ohne Schutzausrüstung sicher in der Anwendung. Wenn branchen- oder standortspezifische Sicherheitsrichtlinien die Verwendung von Schutzausrüstung empfehlen, rät i-hygienic, diese Empfehlungen zu befolgen.



Grüner

Pflanzliche Formel und 98 % recyceltes Aluminium, angetrieben durch saubere Luft, zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft.



Schneller

Gebrauchsfertig für schnelle und effektive Entfettung.



Sauberer

Entfernt organische und mineralische Fette, Öle und Verschmutzungen gründlich und effizient.

Industrieller Fettlöser

Gebrauchsanweisung

Entfernen Sie vor der Reinigung dicke Fett- oder Ölschichten. Tragen Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche oder auf ein feuchtes Tuch auf und lassen Sie es 1–5 Minuten einwirken. Bürsten Sie bei Bedarf starken Schmutz ab. Entfernen Sie gelösten Schmutz mit Papiertüchern oder spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend mit einem Innenreiniger und einem ausgespülten, sauberen Tuch. Testen Sie lackierte Oberflächen und Kunststoffteile immer vorher auf Materialverträglichkeit.

Transport, Handhabung und Lagerung

Druckbehälter: Kann bei Erwärmung bersten. An einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen lagern und transportieren. Detaillierte Sicherheits- und Handhabungshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Dosierung

Das Produkt ist gebrauchsfertig; durch Verdünnen wird seine Reinigungswirkung verringert.

Spezifikationen

Dosierungsprotokoll	EasyDose
Verpackung (CU)	Alu-air
Inhalt CU (ltr)	0.2
Artikelcode CU	I98.AA.200
Barcode CU	8719956068997
Artikelcode-Feld (BU)	K.24.I98.AA.200
Barcode BU	8719956069116
Inhalt BU	24
BU pro Schicht	12
Palettenlagen	7
BU auf Palette	84
CU auf Palette	2016
Sicherheitsdatenblatt	SDB herunterladen