

## Oplad



COB17N.FLD.0230A/H  
**Co-botic 1700**  
Drop & Go inkl.  
opladningsstation



K.1.S.123.0020.2/F  
**Opladningsbase**  
til co-botic 1700

## Børster



K.1.S.123.0015.0/F  
**Sæt med  
børsterulle**  
0,08 mm



123.0018.2  
**Sidebørste**  
Venstre

## Reservedele



123.0014.0/F  
**Hovedbørstehus**



S.123.0005.0/F  
**Filter**  
ét stykke



S.123.0002.0  
**Assy er vedhæftet**



S.123.0003.797  
**Cover håndtere**



123.0042.2/F  
**Rengøringsværk-  
tøj**



123.0110.0  
**Skraldespand**



AFSNIT 123.0006.2  
**Kofanger**



S.123.0007.0/F  
**Sugemotor**



123.0031.2  
**Tophus**



123.0038.2  
**Dækplade, bund**



123.0001.2  
**Øverste panel**



S.123.0008.2/F  
**Drivhjul**  
Venstre



S.123.0009.2/F  
**Drivhjul**  
Højre

## Batterier



123.0013.0  
**Batteri**  
5200 mAh



123.0013.1  
**Batteri**  
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

## Tekniske specifikationer co-botisk 1700

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektpris                                   | 50 W                                                                                 |
| Spænding                                     | 14,4 V                                                                               |
| Sugekraft                                    | 2700 Pa (automatisk boost) / 1600 Pa (effekt) / 1200 Pa (standard) / 600 Pa (stille) |
| Maks. batterilevetid pr. rengøringscyklus    | 250 minutter                                                                         |
| Opladningstid                                | 240 minutter (0 % -> 100 %) / 120 minutter (20 % -> 80 %)                            |
| Lydniveauer                                  | 73 dB / 67 dB / 65 dB                                                                |
| Maks. kørehastighed                          | 0,3 m/s                                                                              |
| Maks. fald for detektering af klippesensorer | 20 mm                                                                                |
| Maks. hældning                               | Femten grader                                                                        |
| Affaldsspandens volumen (intern)             | 238 ml                                                                               |
| RPM hovedbørste                              | 1300 omdrejninger i minuttet                                                         |
| RPM sidebørste (rengøring)                   | 230 ± 15 % omdrejninger pr. minut                                                    |
| RPM-sidebørste (kører til oplader)           | 120 ± 15 % omdrejninger pr. minut                                                    |
| Batteri                                      | 16,8 V / 5200 mAh                                                                    |
| Dimensioner                                  | 350 x 350 x 98 mm                                                                    |
| Vægt                                         | 3,4 kg                                                                               |



Ekskl. vakuummotor.



M26.000120.02.DA - Med forbehold for ændringer.

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)