



ontkalker forte

Extra krachtige, ecologische, gebruiksklare ontkalker op basis van veilige organische zuren. Zeer effectief tegen kalkaanslag en andere minerale afzettingen. Geschikt voor gebruik op roestvrij staal, metaal, chroom, tegels, keramiek en andere zuurbestendige harde oppervlakken.



beter

Zeer efficiënte prestaties verminderen de schrobinspanning, het waterverbruik en de stilstandtijd, waardoor tijd en arbeidskosten worden bespaard.



veiliger

Ecologische formule, ontworpen voor professioneel gebruik. Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Voorzichtig hanteren en de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (SDS) opvolgen.



groener

De plantaardige formule en verpakking op basis van hernieuwbare grondstoffen zorgen samen voor een netto negatieve CO₂-impact.



sneller

Lost hardnekkige kalkaanslag en minerale afzettingen effectief op, waardoor u tijd bespaart bij grondige schoonmaakwerkzaamheden.



schoner

Laat keukenoppervlakken glad, glanzend en vrij van minerale afzettingen.

i.22 ontkalker forte

Gebruiksaanwijzing

Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gedragen, zoals chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Breng een passende hoeveelheid aan op het oppervlak en laat het maximaal 20 minuten inwerken zonder dat het opdroogt. Verwijder hardnekkig vuil met een borstel of schuursponsje en spoel vervolgens af met schoon water of veeg af met een schone, vochtige doek. Herhaal de behandeling bij hardnekkige kalkaanslag. Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen zoals marmer, aluminium of koper.

Transport, behandeling en opslag

Geclassificeerd volgens CLP- en GHS-voorschriften. Bijtende vloeistof. Voorzichtig hanteren en contact met onverenigbare materialen vermijden. Alleen bewaren in de originele, gesloten verpakking van i-hygienic op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van zuren en metalen. Beschermen tegen extreme temperaturen en direct zonlicht. Zorg ervoor dat de verpakkingen tijdens transport rechtop blijven staan. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde veiligheids- en hanteringsinstructies.

Dosering

Het product is gebruiksklaar. Verdunnen vermindert de reinigende werking.

Specificaties

Doseringsprotocol	EasyDose
Verpakking (CU)	Applicatieflacon
Inhoud CU (ltr)	1
Artikelcode CU	I22.AB.1000
Barcode CU	8719956069161
Artikelcode vak (BU)	K.6.I22.AB.1000
Barcode BU	8719956069246
Inhoud BU	6
BU per laag	20
Palletlagen	6
BU op pallet	120
CU op pallet	720
Veiligheidsinformatieblad	Download SDS