



friteusereiniger

Extra krachtig ecologisch granulaat voor het reinigen en verwijderen van ingebrande verontreinigingen in frituurpannen. Dankzij de unieke samenstelling breekt het hardnekkig vet effectief af en voorkomt het toekomstige ophoping.

beter

Herstelt de prestaties van de friteuse, vermindert handmatig schrobben en verlengt de levensduur van de apparatuur.

veiliger

Ecologische formule, ontworpen voor professioneel gebruik. Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gedragen, zoals chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Wees voorzichtig en volg de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad.

groener

Verpakking van 100% gerecycled kunststof die een circulaire economie ondersteunt door materialen in gebruik te houden.

sneller

Een reinigingsproces bij hoge temperatuur in combinatie met snel oplossende korrels versnelt het verwijderen van ingebrand vet en resten.

schoner

Breekt hardnekkig verkoold vet effectief af en verwijdert het voor een grondig schone friteuse.



Gebruiksaanwijzing

Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gedragen, zoals chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Tap de frituurolie af, sluit de afvoerklap en vul de friteuse tot het standaard olieniveau met schoon water. Voeg 20-50 g korrels per liter water toe. Stel de temperatuur in op 95 °C, zet de friteuse aan en laat deze 10–30 minuten werken. Laat de vuile oplossing afkoelen en tap deze af. Verwijder eventuele resten met een zachte doek, spoel tweemaal met schoon heet water en laat de friteuse aan de lucht drogen.

Transport, behandeling en opslag

Geclassificeerd volgens CLP- en GHS-voorschriften. Bijtend granulaat. Voorzichtig hanteren en zorgen voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Contact met onverenigbare materialen vermijden en blootstelling aan dampen voorkomen. Alleen opslaan in de originele, gesloten verpakking van i-hygienic op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van zuren en metalen. Beschermen tegen extreme temperaturen en direct zonlicht. Zorg ervoor dat de verpakkingen tijdens transport rechtop blijven staan. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde veiligheids- en hanteringsinstructies.

Dosering

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking	Emmer
Standaard minimale dosering	20-50 g op 1 liter

Specificaties

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking (CU)	Emmer
Inhoud CU (litr)	5
Artikelcode CU	I28.BU.5000
Barcode CU	8719956069413
Artikelcode vak (BU)	K.2.I28.BU.5000
Barcode BU	8719956069420
Inhoud BU	2
BU per laag	12
Palletlagen	4
BU op pallet	48
CU op pallet	96

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)