



nettoyant friteuses

Granulés écologiques ultra-puissants destinés au nettoyage et à l'élimination des résidus incrustés dans les friteuses. Grâce à sa composition unique, ce produit décompose efficacement les graisses tenaces et prévient leur accumulation future.



meilleur

La friteuse, réduit le nettoyage manuel et prolonge la durée de vie de l'équipement.



plus sécurisé

Formulation plus sûre et plus écologique, conçue pour un usage professionnel. Il est impératif de porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté — gants résistants aux produits chimiques et lunettes de sécurité — pendant l'application. Manipuler avec précaution et respecter les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité (FDS).



plus verte

Des emballages en plastique 100 % recyclé qui favorisent l'économie circulaire en prolongeant la durée de vie des matériaux.



plus rapide

Un processus de nettoyage à haute température, associé à des granulés à dissolution rapide, accélère l'élimination des graisses incrustées et des résidus.



plus propre

Élimine efficacement les résidus de graisse carbonisés et tenaces pour une friteuse parfaitement propre.

i.28 nettoyant friteuses

Mode d'emploi

Il est impératif de porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté, tel que des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité, pendant l'application. Videz l'huile de la friteuse, fermez le robinet de vidange et remplissez la friteuse d'eau propre jusqu'au niveau d'huile normal. Ajoutez 20 à 50 g de granulés par litre d'eau. Réglez la température à 95 °C et mettez la friteuse en marche, en la laissant fonctionner pendant 10 à 30 minutes. Laissez refroidir la solution sale, puis vidangez-la. Éliminez tout résidu restant à l'aide d'un chiffon doux, rincez deux fois à l'eau chaude propre et laissez la friteuse sécher à l'air libre.

Transport, manutention et stockage

Classé selon les réglementations CLP et GHS. Granulés corrosifs. Manipuler avec précaution et veiller à une ventilation adéquate pendant la manipulation. Éviter tout contact avec des matériaux incompatibles et prévenir toute exposition aux vapeurs. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé d'i-hygienic, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des acides et des métaux. Protéger des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil. Veiller à ce que les conteneurs restent en position verticale pendant le transport. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des instructions détaillées en matière de sécurité et de manipulation.

Caractéristiques techniques

Protocole de dosage	FlexDose
Emballage (CU)	Seau
Contenu CU (l)	5
Code article CU	I28.BU.5000
Code-barres CU	8719956069413
Case du code article (BU)	K.2.I28.BU.5000
Division Codes-barres	8719956069420
Unité opérationnelle Contenu	2
BU par couche	12
Empileurs de palettes	4
Colis sur palette	48
Unité de conditionnement sur palette	96

Fiche de données de sécurité

[Télécharger la fiche](#)

Posologie

Protocole de dosage	FlexDose
Emballage	Seau
Dosage minimal standard	20 à 50 g pour 1 litre