

Ladda ner



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700
Drop & Go inkl.
laddningsstation



K.1.S.123.0020.2/F
Laddningsstation
för co-botic 1700



K.1.S.123.0015.0/F
Kit med borste
och rulle
0,08 mm



123.0018.2
Sidoborste
Vänster

Reservdelar



123.0014.0/F
Huvudborsthus



S.123.0005.0/F
Filter
ett stycke



S.123.0002.0
Assy är bifogad



S.123.0003.797
Cover hantera



123.0042.2/F
Rengöringsverk-
tyg



123.0110.0
Soptunna



AVSNITT 123.0006.2
Stötfångare



S.123.0007.0/F
Sugfläkt



123.0031.2
Övre hus



123.0038.2
Täckplatta botten



123.0001.2
Övre panel



S.123.0008.2/F
Drivhjul
Vänster



S.123.0009.2/F
Drivhjul
Höger

Batterier



123.0013.0
Batteri
5200 mAh



123.0013.1
Batteri
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniska specifikationer co-botic 1700

Effektpris	50 W
Spänning	14,4 V
Sugkraft	2700 Pa (automatisk boost) / 1600 Pa (effekt) / 1200 Pa (standard) / 600 Pa (tyst)
Maximal batteritid per rengöringscykel	250 minuter
Laddningstid	240 minuter (0 % -> 100 %) / 120 minuter (20 % -> 80 %)
Ljudnivåer	73 dB / 67 dB / 65 dB
Max. körhastighet	0,3 m/s
Max. fallhöjd för detektering av klippsensorer	20 mm
Max. lutning	Femton grader
Soptunna volym (intern)	238 ml
RPM huvudborste	Tusen trehundra varv per minut
RPM-sidoborste (rengöring)	230 ± 15% r/min
RPM-sidoborste (körning till laddare)	120 ± 15% r/min
Batteri	16,8 V / 5200 mAh
Mått	350 x 350 x 98 mm
Vikt	3,4 kg



Exklusive vakuummotor.



M26.000120.02.SV - Med förbehåll för ändringar.

i-teamglobal.com