



Klarspüler

Hochkonzentrierter Maschinen-Klarspüler, geeignet für alle Wasserhärtegrade.



Besser

Automatische Dosierung verhindert Produktverschwendung und Überdosierung und sorgt so für Kosteneffizienz.



Sicherer

Anwendung durch Dosiersystem begrenzt direkten Kontakt mit Klarspüler.



Grüner

Pflanzliche Formel und gewichtsreduzierte Verpackung mit mehr Karton als Kunststoff, leichter zu recyceln und mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt, während die biobasierte 5-Liter-Dose eine netto CO₂-negative Bilanz aufweist.



Schneller

Die automatische Dosierung sorgt für eine schnelle, gleichmäßige Abgabe und effiziente Reinigungsergebnisse.



Sauberer

Reiniger Optimiert für die richtige Wasserhärte und den richtigen Verschmutzungsgrad, um makellose Spülergebnisse zu erzielen.



Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Dosierung über ein automatisches Dosiersystem geeignet. Für eine optimale Leistung dosieren Sie dieses Produkt über das automatische Dosiersystem iQ-Link. Es kann auch in Geschirrspülern mit interner Pumpe verwendet werden.

Transport, Handhabung und Lagerung

Gemäß CLP- und GHS-Vorschriften klassifiziert. Mit Vorsicht handhaben und Kontakt mit unverträglichen Materialien vermeiden. Nur in der originalen, geschlossenen Verpackung von i-hygienic an einem kühlen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Vor extremen Temperaturen schützen. Behälter während des Transports aufrecht stehen lassen. Detaillierte Sicherheits- und Handhabungshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Spezifikationen

Dosierungsprotokoll	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra	AutoDose Ultra
Verpackung (CU)	Safebox	Kanister	Kanister	Varibox
Inhalt CU (ltr)	10	5	20	200
Artikelcode CU	IQ7.BB.10000	IQ7.CA.5000	IQ7.CA.20000	IQ7.VB.200000
Barcode CU	8719956069369	8719956069642	8721284400165	8721284401490
Artikelcode-Feld (BU)	K.1.IQ7.BB.10000	K.2.IQ7.CA.5000	K.1.IQ7.CA.20000	K.1.IQ7.VB.200000
Barcode BU	8719956069369	8719956069949	8721284400165	8721284401490
Inhalt BU	1	1	1	1
BU pro Schicht	15	20	12	
Palettenlagen	4	3	2	
BU auf Palette	60	60	24	
CU auf Palette	60	60	24	

Sicherheitsdatenblatt

[SDB herunterladen](#)