



desincrustante espuma

Desincrustante ecológico extra potente, listo para usar, en forma de espuma, para la eliminación óptima de la cal y los contaminantes orgánicos sensibles al ácido. Especialmente desarrollado para cocinas profesionales y áreas de preparación de alimentos. Adecuado para acero inoxidable, metal, cromo, azulejos, cerámica y otras superficies duras resistentes al ácido.



mejor

Su alto rendimiento reduce el esfuerzo de fregado, el consumo de agua y el tiempo de inactividad, lo que ahorra tiempo y costes de mano de obra.



más seguro

Diseñada para uso profesional. Durante la aplicación, se debe utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, guantes resistentes a productos químicos y gafas de seguridad. Manipular con cuidado y seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en la ficha de datos de seguridad (FDS).



más verde

La fórmula a base de plantas y el envase del spray de origen biológico dan como resultado un impacto neto negativo en las emisiones de carbono.



más rápido

Su potente acción espumante se adhiere a las superficies verticales y horizontales, lo que proporciona un mayor tiempo de contacto y resultados de descalcificación más rápidos.



limpiador

Elimina eficazmente los residuos orgánicos y la cal más resistentes, dejando las superficies lisas y sin depósitos.

i.23 desincrustante espuma

Instrucciones de uso

Durante la aplicación, se debe utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes resistentes a productos químicos y gafas de seguridad. Aplique el producto sobre la superficie sucia, preferiblemente utilizando el gatillo en modo espuma para un tiempo de contacto óptimo. Deje actuar durante aproximadamente 15 minutos sin que se seque. Afloje la suciedad incrustada con un cepillo o una esponja y, a continuación, aclare abundantemente con agua limpia o limpie con un paño limpio y aclarado. Para los depósitos de cal rebeldes, repita el tratamiento. No lo utilice en materiales sensibles al ácido, como mármol, aluminio o cobre.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Clasificado según las normativas CLP y GHS. Líquido corrosivo. Manipular con cuidado y evitar el contacto con materiales incompatibles. Almacenar únicamente en el envase original cerrado de i-hygienic, en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de ácidos y metales. Proteger de temperaturas extremas y de la luz solar directa. Asegurarse de que los envases permanezcan en posición vertical durante el transporte. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener instrucciones detalladas sobre seguridad y manipulación.

Dosis

El producto está listo para usar; diluirlo reducirá su eficacia limpiadora.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	EasyDose
Embalaje (CU)	Botella pulverizadora
Contenido CU (litr)	0.75
Código del artículo CU	I23.SB.750
Código de barras CU	8721284400943
Caja del código del artículo (BU)	K.6.I23.SB.750
Código de barras BU	8721284401209
Contenido BU	6
BU por capa	15
Capas de palés	5
BU en palé	75
CU en palé	450
Ficha de datos de seguridad	Descargar FDS

Ama la naturaleza, limpia y verde. Para obtener más información o una demostración, contáctenos en support@i-hygienic.com.