



dégraissant industriel

Dégraissant écologique prêt à l'emploi pour éliminer efficacement les graisses organiques et minérales, l'huile et les résidus gras. Peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des surfaces en plastique, en caoutchouc et en métal. Convient au nettoyage des pièces de moteur, des engrenages, des chaînes et des composants de machines.



meilleur

Grâce à ses performances de nettoyage optimales, il n'est plus nécessaire de recourir à plusieurs étapes et produits de dégraissage.



plus sécurité

Produit non classé et pouvant être utilisé sans équipement de protection. Lorsque les consignes de sécurité propres à un secteur ou à un site recommandent l'utilisation d'un équipement de protection, i-hygienic conseille de respecter ces recommandations.



plus verte

Une formule à base de plantes et 98 % d'aluminium recyclé, alimentée par de l'air pur, favorisant une économie circulaire.



plus rapide

Prêt à l'emploi pour un dégraissage rapide et efficace.



plus propre-

élimine en profondeur et efficacement les graisses organiques et minérales, l'huile et la saleté.

dégraissant industriel

Mode d'emploi

Éliminez les couches épaisses de graisse ou d'huile avant le nettoyage. Appliquez le produit directement sur la surface ou sur un chiffon humide et laissez agir pendant 1 à 5 minutes. Brossez les salissures tenaces si nécessaire. Retirez les salissures délogées à l'aide d'un mouchoir en papier ou rincez à l'eau claire. Nettoyez ensuite la surface avec un produit d'entretien pour intérieurs et un chiffon propre et rincé. Testez toujours au préalable la compatibilité du produit avec les surfaces peintes et les pièces en plastique.

Transport, manutention et stockage

Récipient sous pression : risque d'éclatement en cas de chauffage. À stocker et à transporter dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur. Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des consignes détaillées en matière de sécurité et de manipulation.

Posologie

Le produit est prêt à l'emploi ; le diluer réduirait son efficacité nettoyante.

Caractéristiques techniques

Protocole de dosage	EasyDose
Emballage (CU)	Alu-air
Contenu CU (l)	0.2
Code article CU	I98.AA.200
Code-barres CU	8719956068997
Case du code article (BU)	K.24.I98.AA.200
Division Codes-barres	8719956069116
Unité opérationnelle Contenu	24
BU par couche	12
Empileurs de palettes	7
Colis sur palette	84
Unité de conditionnement sur palette	2016
Fiche de données de sécurité	Télécharger la FDS