

Cargar



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700
Drop & Go con base
de carga incluida



K.1.S.123.0020.2/F
Base de carga
para co-botic 1700

Cepillos



K.1.S.123.0015.0/F
**Kit de montaje de
cepillo enrollable**
0,08 mm



123.0018.2
Cepillo lateral
Izquierda

Piezas de repuesto



123.0014.0/F
**Carcasa del cepillo
principal**



S.123.0005.0/F
Filtro
una pieza



S.123.0002.0
**El conjunto está
fijado.**



S.123.0003.797
**Cubierta para
manejar**



123.0042.2/F
**Herramienta de
limpieza**



123.0110.0
Cubo de basura



SECCIÓN 123.0006.2
Parachoques



S.123.0007.0/F
**Ventilador de
extracción**



123.0031.2
Vivienda de lujo



123.0038.2
**Placa de cubierta
inferior**



123.0001.2
Panel superior



S.123.0008.2/F
Rueda motriz
Izquierda



S.123.0009.2/F
Rueda motriz
Correcto

Baterías



123.0013.0
Batería
5200 mAh



123.0013.1
Batería
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Especificaciones técnicas co-botic 1700

Tarifa eléctrica	50 W
Voltaje	14.4 V
Potencia de succión	2700 Pa (refuerzo automático) / 1600 Pa (potencia) / 1200 Pa (estándar) / 600 Pa (silencioso)
Duración máxima de la batería en un ciclo de limpieza único	250 minutos
Tiempo de carga	240 minutos (0 % -> 100 %) / 120 minutos (20 % -> 80 %)
Niveles de sonido	73 dB / 67 dB / 65 dB
Velocidad máxima de conducción	0,3 m/s
Caída máxima para sensores de detección de precipicios	20 mm
Pendiente máxima	Quince grados
Volumen del cubo de basura (interno)	238 ml
Cepillo principal RPM	Mil trescientas revoluciones por minuto
Cepillo lateral RPM (limpieza)	230 ± 15 % r/min
Cepillo lateral RPM (conducción al cargador)	120 ± 15 % r/min
Batería	16,8 V / 5200 mAh
Dimensiones	350 x 350 x 98 mm
Peso	3,4 kg



Excluye motor de vacío.

