



środek do frytownic

Wyjątkowo silny ekologiczny granulat do czyszczenia i usuwania przypalonych zabrudzeń z frytkownicy. Dzięki unikalnemu składowi skutecznie rozkłada uporczywy tłuszcz i zapobiega jego ponownemu gromadzeniu się.



lepsza

Poprawia wydajność frytkownicy, ogranicza konieczność ręcznego szorowania i wydłuża żywotność sprzętu.



Bezpieczniejsza

ekologiczna formuła przeznaczona do użytku profesjonalnego. Podczas stosowania należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) rękawice odporne na chemikalia i okulary ochronne. Należy obchodzić się z produktem ostrożnie i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).



bardziej ekologiczny

Opakowania wykonane w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez ponowne wykorzystanie materiałów.



szybszy

Proces czyszczenia w wysokiej temperaturze w połączeniu z szybko rozpuszczającymi się granulkami przyspiesza usuwanie przypalonego tłuszczu i pozostałości.



środek czyszczący

Skutecznie rozkłada i usuwa uporczywy, zwęglony tłuszcz, zapewniając dokładne czyszczenie frytkownicy.

i.28 środek do frytownic

Instrukcja użytkowania

Podczas stosowania należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI), takie jak rękawice odporne na chemikalia i okulary ochronne. Opróżnić olej z frytkownicy, zamknąć zawór spustowy i napęlić frytkownicę czystą wodą do standardowego poziomu oleju. Dodaj 20–50 g granulatu na litr wody. Ustaw temperaturę na 95 °C i włącz frytkownicę, pozostawiając ją włączoną na 10–30 minut. Pozwól, aby brudny roztwór ostygł, a następnie go spuść. Usuń wszelkie pozostałości miękką ściereczką, dwukrotnie spłucz czystą gorącą wodą i pozostaw frytkownicę do wyschnięcia na powietrzu.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Klasyfikowane zgodnie z przepisami CLP i GHS. Granulaty żrące. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i zapewnić odpowiednią wentylację podczas obchodzenia się z nimi. Unikać kontaktu z materiałami niekompatybilnymi i zapobiegać narażeniu na działanie oparów. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach i-hygienic w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od kwasów i metali. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas transportu należy zapewnić, aby pojemniki pozostawały w pozycji pionowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie	Wiadro
Standardowe minimalne dozowanie	20-50 g na 1 litr

Specyfikacje

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie (CU)	Wiadro
Zawartość CU (litr)	5
Kod artykułu CU	I28.BU.5000
Kod kreskowy CU	8719956069413
Pole kodu artykułu (BU)	K.2.I28.BU.5000
Kod kreskowy BU	8719956069420
Treść BU	2
BU na warstwę	12
Warstwy palet	4
BU na palecie	48
CU na palecie	96

Karta charakterystyki

[Pobierz SDS](#)

Kochaj naturę, dbaj o czystość i ekologię. Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić prezentację, skontaktuj się z nami pod adresem support@i-hygienic.com.