



désinfectant

Désinfectant. Exigences légales d'utilisation : Utilisation autorisée exclusivement comme agent de contrôle : (1) des bactéries (à l'exception des mycobactéries et des spores bactériennes), des levures et des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les boissons et leurs matières premières (à l'exception des équipements des exploitations laitières). (2) les bactéries, moisissures et algues dans les systèmes d'eau de refroidissement, les installations de pasteurisation et autres eaux de process industrielles, (3) pour prévenir et éliminer les dépôts verts sur les surfaces. Type de produit PT2, PT4, PT10, PT11. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation. Réservé à un usage professionnel.



meilleur

Une désinfection plus fiable garantit un environnement de travail hygiénique et sûr.



plus sécurisé

Testé et approuvé pour un usage professionnel afin de créer un environnement de travail sûr et désinfecté. Un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, des gants résistants aux produits chimiques, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité ou un écran facial doivent être portés pendant l'application. Éviter tout rejet dans l'environnement. Manipuler avec précaution et suivre les consignes de sécurité fournies dans la fiche de données de sécurité (FDS).



plus vert

Le Biobased 5L peut avoir un impact carbone négatif net.



plus rapide

Désinfectant à action rapide pour l'hygiène professionnelle et les applications industrielles.



plus propre

Ne Élimine efficacement les micro-organismes et empêche la formation de biofilm sur les surfaces traitées.



Mode d'emploi et posologie

1. Utilisation comme désinfectant

Nettoyez soigneusement les surfaces et les matériaux à désinfecter au préalable. Rincez tout produit nettoyant utilisé à l'eau claire. Éliminez l'excès de liquide. Si les surfaces ou les matériaux traités sont susceptibles d'entrer en contact avec des aliments ou des boissons, ils doivent être rincés soigneusement à l'eau claire après le temps de contact.

Durée minimale de contact : 5 minutes.

Pour une utilisation dans les zones où des aliments et des boissons sont préparés, transformés ou stockés, et pour un usage général, la concentration recommandée est de **4 ml par litre d'eau**. Pour une utilisation en milieu hospitalier, le produit est recommandé **uniquement** pour les applications suivantes :

Demande	Dilution	Temps de contact minimum
Surfaces (murs, sols et mobilier), à l'exception des services de tuberculose et des isolettes	1:250 (4 ml/l)	5 minutes
Surfaces et équipements dans les cuisines	1:250 (4 ml/l)	5 minutes
Toilettes et autres espaces sanitaires	1:250 (4 ml/l)	5 minutes
Instruments (à l'exception des cystoscopes et autres instruments médicaux délicats) : uniquement après utilisation et avant nettoyage et stérilisation	1:250 (4 ml/l)	-

Attention : l'utilisation du produit peut entraîner la sélection de souches bactériennes résistantes à celui-ci.

2. Applications industrielles

2.1 Utilisation dans les systèmes d'eau de refroidissement, les installations de pasteurisation et autres formes d'eau de traitement

Nettoyer les systèmes fortement contaminés avant le traitement.

Posologie initiale

Ajoutez **50 ml de produit par m³** de volume du système une fois par semaine. Si ce dosage ne donne pas de résultats satisfaisants, augmentez le dosage jusqu'à **400 ml par m³** de volume du système.

Posologie d'entretien

Ajoutez **50 ml de produit par m³** de volume du système une fois par semaine. Si la formation de boue augmente à nouveau, augmentez la dose en conséquence.

désinfectant

2.2 Industrie du papier et du carton

Le produit doit être ajouté aux bassins de pulpe et d'eau à l'aide d'une unité de dosage.

Posologie initiale

Ajouter **2 à 4 litres de produit par tonne** de papier ou de pâte à papier. Dans les systèmes de dosage auxiliaires : **100 à 200 ml par 100 litres**, ajoutés directement. Répéter cette opération jusqu'à ce que le système soit sous contrôle.

Posologie d'entretien (méthode continue ou intermittente)

Ajouter **200 à 2000 ml par tonne** de papier ou de pâte à papier. Ajuster le dosage pour maintenir le contrôle du système. Dans les systèmes de dosage auxiliaires : réduire à **100-200 ml par 100 l**.

3. Contrôle des dépôts verts (algues, mousse, film vert)

3.1 Élimination des dépôts

verts Pour éliminer les dépôts verts sur les fenêtres et les matériaux dans les serres et les entrepôts vides :

vaporisez ou badigeonnez soigneusement avec une **solution à 2,5 %** du produit (25 ml pour 1 litre d'eau). Après plusieurs jours, éliminez les algues mortes, la mousse, la saleté, etc. en rinçant à l'aide d'un jet d'eau puissant ou en frottant. Cette étape de nettoyage ne doit pas nécessairement être effectuée immédiatement, car le produit n'a pas d'effets secondaires nocifs et ne dégage pas de vapeurs. Les traitements peuvent donc être effectués jusqu'à peu de temps avant la plantation.

3.2 Prévention des dépôts verts

Sur des vitres propres, vaporisez une **solution à 2,5 %** (25 ml par litre d'eau). En raison de l'absence de résidus nocifs, il n'est pas nécessaire ni autorisé de rincer. Cette méthode empêche la formation de dépôts verts pendant plusieurs mois.

Pour nettoyer les vitres à la main (en frottant), une **solution à 1,5 %** (15 ml par litre d'eau) suffit.

i.12 désinfectant

3.3 Élimination et prévention sur les murs, les toits, les chemins carrelés, les dalles, les pierres tombales, les fenêtres, les

traverses de chemin de fer, les meubles de jardin, etc.

Vaporisez, versez, badigeonnez ou frottez avec une **solution à 2,5 %** (25 ml par litre d'eau). Ne rincez pas. Ne vaporisez pas et ne versez pas le produit sur les plantes. Éloignez les animaux domestiques des zones traitées jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.

Remarque importante :

Le produit devient inactif lorsqu'il entre en contact avec du savon ou des détergents synthétiques.

Transport, manutention et stockage

Classé selon les réglementations CLP et GHS. Liquide corrosif. Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des matériaux incompatibles. Éviter tout rejet dans l'environnement. Stocker uniquement dans l'emballage d'origine fermé d'i-hygienic, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des acides et des métaux. Protéger des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil. Veiller à ce que les conteneurs restent en position verticale pendant le transport. Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des instructions détaillées sur la sécurité et la manipulation.

Spécifications

Protocole de dosage	AutoDose Ultra	FlexDose
Emballage (CU)	Sachet	Bidon
Contenu CU (litr)	1.8	5
Code article CU	I12.PO.1800	I12.CA.5000
Code-barres CU	8721284400615	8719956069611
Boîte de code d'article (BU)	K.4.I12.PO.1800	K.2.I12.CA.5000
Code-barres BU	8721284400714	8719956069918
Contenu BU	6	2
BU par couche	12	16
Couches de palettes	5	5
BU sur palette	60	80
CU sur palette	240	160
Fiche de données de sécurité	Télécharger FDS	Télécharger FDS