



stone protect hydrophobic

: agent d'imprégnation écologique prêt à l'emploi pour la protection en profondeur des surfaces en pierre (naturelle), en béton et en céramique. La barrière hydrophobe ainsi créée empêche la pénétration de l'humidité et de l'eau, prévenant ainsi la formation d'algues, de mousse, de champignons, de dépôts de sel et de calcaire, les dégâts dus au gel, les efflorescences et l'adhérence de la saleté.



meilleur

Une protection mieux optimisée réduit les besoins futurs en matière d'entretien et de nettoyage, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.



plus sécurité

Produit non classé et pouvant être utilisé sans équipement de protection. Lorsque les consignes de sécurité propres à un secteur d'activité ou à un site recommandent l'utilisation d'un équipement de protection, i-hygienic conseille de respecter ces recommandations.



plus verte

Les emballages biosourcés ont un impact carbone net négatif.



plus rapide

pour une protection efficace et rapide en profondeur des surfaces en pierre, en béton et en céramique.



plus propre

Crée une barrière hydrophobe durable qui permet de garder les surfaces sèches et propres plus longtemps.



protection hydrophobe pour la pierre

Mode d'emploi

Nettoyez, séchez et dégraissez la surface à traiter. La mousse, les algues et les salissures dues à la pollution atmosphérique peuvent être éliminées au préalable à l'aide du nettoyeur pour terrasses iG.85 ou iG.84.

Protégez toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Appliquez le produit hydrophobe iG.88 Stone Protect directement et uniformément, sans interruption, à l'aide d'un pulvérisateur à brume. Pour les surfaces verticales, appliquez de bas en haut afin de créer un effet fluide et d'assurer une absorption suffisante. Pour un résultat optimal, répétez le traitement jusqu'à ce que la surface soit saturée (généralement une ou deux applications). Testez toujours le produit sur une zone peu visible avant utilisation. Consommation : 1 à 1,25 L/m² pour les surfaces poreuses et absorbantes et environ 0,2 à 0,5 L/m² pour les surfaces moins absorbantes.

Transport, manutention et stockage

Produit non classé. Aucune restriction concernant la manipulation, le transport ou le stockage. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.

Posologie

Le produit est prêt à l'emploi ; le diluer réduirait son efficacité nettoyante.

Caractéristiques techniques

Protocole de dosage	EasyDose
Emballage (CU)	Bidon
Contenu CU (l)	5
Code article CU	IG88.CA.5000
Code-barres CU	8719956069550
Case du code article (BU)	K.2.IG88.CA.5000
Division Codes-barres	8719956069857
Unité opérationnelle Contenu	2
BU par couche	16
Empileurs de palettes	5
Colis sur palette	80
Unité de conditionnement sur palette	160
Fiche de données	Télécharger la FDS