



środek do wstępnego namaczania

Ekologiczny środek do namaczania o silnym działaniu odtłuszczającym, przeznaczony do wszystkich rodzajów mocno zabrudzonych naczyń. Namacza pozostałości skrobi, plamy z taniny i przypalone zabrudzenia ze szkła, ceramiki, sztuczków i przyborów kuchennych.



lepsze

Namaczanie poprawia wydajność zmywarki i ogranicza konieczność ręcznego szorowania, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty.



bezpieczniejszy

Nieklasyfikowany i bezpieczny w użyciu bez sprzętu ochronnego. Jeśli wytyczne bezpieczeństwa dotyczące konkretnej branży lub miejsca pracy zalecają stosowanie sprzętu ochronnego, firma i-hygienic zaleca przestrzeganie tych zaleceń.



bardziej ekologiczne

Formuła na bazie roślinnej i butelka pochodzenia biologicznego zapewniają ujemny bilans emisji dwutlenku węgla.



szybciej

Namaczanie wstępne rozluźnia uporczywe zabrudzenia, zmniejszając czas i wysiłek potrzebny do ich usunięcia podczas prania.



środek czyszczący

Usuwa tłuszcz, skrobię, plamy z taniny i przypalone zabrudzenia, zapewniając nieskazitelną czystość naczyń.

i.83 środek do wstępnego namaczania

Instrukcja użytkowania

Przygotuj roztwór czyszczący zgodnie z instrukcją dozowania w czystej wodzie o temperaturze 40–50°C.

Namocz brudne naczynia na 20–30 minut. Zetrzyj uporczywe zabrudzenia. Po namoczeniu umyj naczynia w zmywarce.

W przypadku silnych zabrudzeń zwiększ dawkę do maksymalnie 1%.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Produkt nieklasyfikowany. Brak ograniczeń dotyczących obchodzenia się, transportu lub przechowywania.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie	Butelka aplikacyjna
Standardowe minimalne dozowanie	20 ml na 5 litrów

Specyfikacje

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie (CU)	Butelka aplikacyjna
Zawartość CU (litr)	1
Kod artykułu CU	I83.AB.1000
Kod kreskowy CU	8719956069208
Pole kodu artykułu (BU)	K.6.I83.AB.1000
Kod kreskowy BU	8719956069284
Treść BU	6
BU na warstwę	20
Warstwy palet	6
BU na palecie	120
CU na palecie	720
Karta charakterystyki	Pobierz SDS