

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

# i.26 easydose (alu-air)

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

▼ *Handelsnaam:*  
i.26 easydose (alu-air)

*Unieke formule-identificatie (UFI):*  
8YFR-ND5E-MUMG-2XW1

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

*Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:*  
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
Beperkt tot professioneel en industrieel gebruik.

*Ontraden gebruik :*  
Geen bekend.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

*Firmanaam en adres:*  
**i-hygienic B.V.**  
Lenteweg 15  
7532 RV Enschede  
Nederland  
+31534282860

*E-mailadres:*  
info@hygeniq.com

*Herziening:*  
17-03-2026

*SDS-versie:*  
4.0

*Datum vorige uitgave:*  
09-03-2026 (3.0)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bij ongeval met dit product neemt contact op met uw arts of de spoeddiensten van het plaatselijke ziekenhuis. Artsen en medisch personeel kunnen met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. Zie rubriek 4 over eerstehulpmaatregelen.

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Geclassificeerd overeenkomstig Voorschrift (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Aerosol 3; H229, Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

## 2.2. Etiketteringselementen

*Gevarenpictogram(men):*

Niet van toepassing.

*Signaalwoord:*

Waarschuwing

*Gevarenaanduidingen:*

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. (H229)

*Veiligheidsaanbevelingen:*

*Algemeen:*

Niet van toepassing.

*Preventie:*

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. (P210)

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. (P251)

*Reactie:*

Niet van toepassing.

*Opslag:*

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. (P410+P412)

*Verwijdering:*

Niet van toepassing.

*Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt:*

Bevat geen stoffen die op het etiket moeten worden vermeld.

*Andere opmerkingen:*

UFI: 8YFR-ND5E-MUMG-2XW1

*Etikettering van de inhoud in overeenstemming met detergentiaverordening EG nr. 648/2004 (van toepassing op verpakkingen van wasmiddelen die aan het grote publiek worden verkocht):*

< 5%

- Anionogene oppervlakteactieve stoffen
- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
- Parfums
- Conserveermiddel (PHENOXYETHANOL)

## 2.3. Andere gevaren

*Overig:*

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

Dit product bevat geen stoffen die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing. Dit product is een mengsel.

### 3.2. ▼ Mengsels

| Product / ingrediënt | Identificatiemogelijkheden | % w/w | Classificatie | Opm. |
|----------------------|----------------------------|-------|---------------|------|
|----------------------|----------------------------|-------|---------------|------|

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

|                                                  |                                                                                                 |          |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aluminium oxide                                  | CAS Nr.: 1344-28-1<br>EG Nr.: 215-691-6<br>REACH: 01-2119529248-35-XXXX<br>Catalogusnr.:        | 5-10%    |                                                                                                          |  |
| propaan-2-ol                                     | CAS Nr.: 67-63-0<br>EG Nr.: 200-661-7<br>REACH:<br>Catalogusnr.: 603-117-00-0                   | 5-10%    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                              |  |
| ethanol ethylalcohol                             | CAS Nr.: 64-17-5<br>EG Nr.: 200-578-6<br>REACH:<br>Catalogusnr.: 603-002-00-5                   | 1-3%     | Flam. Liq. 2, H225                                                                                       |  |
| Xanthan gum                                      | CAS Nr.: 11138-66-2<br>EG Nr.: 234-394-2<br>REACH:<br>Catalogusnr.:                             | 1-3%     |                                                                                                          |  |
| 2-fenoxyethanol                                  | CAS Nr.: 122-99-6<br>EG Nr.: 204-589-7<br>REACH: 01-2119488943-21<br>Catalogusnr.: 603-098-00-9 | <1%      | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1394,00 mg/kg)<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                           |  |
| Natrium-N-methyl-N-(1-oxotetradecyl)aminoacetaat | CAS Nr.: 30364-51-3<br>EG Nr.: 250-151-3<br>REACH:<br>Catalogusnr.:                             | <0.25%   | Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 30,00 %)<br>Eye Dam. 1, H318                                                   |  |
| Allyl (3-methylbutoxy)acetate                    | CAS Nr.: 67634-00-8<br>EG Nr.: 266-803-5<br>REACH: 01-2120795456-39-XXXX<br>Catalogusnr.:       | <0.01%   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |  |
| 3,5,5-trimethylhexyl acetate                     | CAS Nr.: 58430-94-7<br>EG Nr.: 261-245-9<br>REACH: 01-2119972325-34-XXXX<br>Catalogusnr.:       | <0.01%   | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                           |  |
| Undecan-4-olide                                  | CAS Nr.: 104-67-6<br>EG Nr.: 203-225-4<br>REACH: 01-2119959333-34-XXXX<br>Catalogusnr.:         | <0.01%   | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                  |  |
| Denatonium benzoate                              | CAS Nr.: 3734-33-6<br>EG Nr.: 223-095-2<br>REACH: 01-2120102843-65-XXXX<br>Catalogusnr.:        | <0.0001% | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H332                                             |  |

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

#### Andere informatie

-

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

*Algemeen:*

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het : Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.  
Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden.  
Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets dergelijks.

*Bij inademen:*

Als men moeilijkheden vaststelt tijdens de ademhaling of irritatie van de luchtwegen: Breng de persoon naar buiten en houd hem in de gaten.

*Bij huidcontact:*

Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Huid, die in contact is geweest met het materiaal grondig wassen met water en zeep, eventueel huidreinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

*Bij oogcontact:*

Bij contact met de ogen: Spoel direct met water (20-30 °C) gedurende minstens 5 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen. Ga naar de dokter.

*Bij inslikken:*

Als de persoon bij bewustzijn is, spoel dan de mond met water en blijf bij de persoon. Neem direct contact op met de dokter als de persoon zich niet goed voelt en neem dit veiligheidsblad mee of het etiket van het product. Lok het braken, niet uit, behalve als de arts dat adviseert. Laat het hoofd naar voor zakken zodat eventueel braaksel niet terugloopt in mond en hals.

*Bij verbranding:*

Niet van toepassing.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen bekend.

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

#### Informatie voor de arts

Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### 5.1. Blusmiddelen

Niet van toepassing.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Houder onder druk. Bij brand of verhitting zal de druk toenemen en kan de verpakking barsten.  
Brand zal dichte rook ontwikkelen. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.  
Gesloten houders die blootgesteld worden aan vuur, afkoelen met water. Laat het bluswater niet in riolering of waterleiding weglopen.  
Als het product wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, bv. in situaties van brand, kunnen er gevaarlijke afbraakproducten ontstaan. Deze zijn:  
Carbonoxiden (CO / CO<sub>2</sub>)  
Enkele metaaloxiden

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Normaal beschermkleding en volledige ademhalingsbescherming. Bij direct contact met de chemicaliën Artsen en medisch personeel met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7)

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in afgesloten ruimten.  
Verontreinigde gebieden kunnen glad zijn.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom wegglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d.  
Houd onbevoegden uit de buurt van het gemorste product.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verzamel gemorst materiaal met onbrandbaar, absorberend materiaal, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe het in een container voor verwijdering volgens de lokale voorschriften.  
Schoonmaken wordt voor zover mogelijk met schoonmaakmiddelen gedaan. Vermijd oplosmiddelen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.  
Zie het rubriek over 8 "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.  
Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren in nauw afgesloten containers en beschermen tegen vocht en licht. Containers moeten worden voorzien van de datum en periodiek geopend en getest op de aanwezigheid van peroxiden. U mag de uiterste bewaartermijnen niet overschrijden.  
Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

#### *Compatibele verpakkingen:*

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

#### *Opslag condities:*

Droog, koel en goed geventileerd

#### *Chemisch op elkaar inwerkende materialen:*

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

ethanol ethylalcohol  
Kortdurende blootstelling grenswaarde (TGG 15 min) (mg/m<sup>3</sup>): 1900  
Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m<sup>3</sup>): 260

Opmerkingen:  
H = Opgenomen via de huid.

Bijlage XIII behorend bij de Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden.

ethanol ethylalcohol staat vermeld op de nationale lijst (SZW-lijst) van stoffen waarvan wordt verdacht dat ze kanker veroorzaken

SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2022 nr. 17428).

#### ▼ DNEL

##### 2-fenoxyethanol

| Duur:                                                     | Blootstellingsroute: | DNEL:                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders               | Inademing            | 5,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders               | Inademing            | 8,07 mg/m <sup>3</sup> |
| Lange termijn - Systemische effecten                      | Inademing            | 2,41 mg/m <sup>3</sup> |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 5,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 8,07 mg/m <sup>3</sup> |
| Korte termijn - Systemische effecten                      | Oraal                | 9,23 mg/kg bw/dag      |
| Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie      | Oraal                | 9,32 mg/kg bw/dag      |
| Lange termijn - Systemische effecten                      | Via de huid          | 10,42 mg/kg bw/dag     |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid          | 20,83 mg/kg bw/dag     |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid          | 34,72 mg/kg bw/dag     |

##### ethanol ethylalcohol

| Duur:                                                     | Blootstellingsroute: | DNEL:                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Lange termijn                                             |                      | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
| Korte termijn - Lokale effecten - Algehele populatie      | Inademing            | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| Korte termijn - Lokale effecten - Arbeiders               | Inademing            | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 380 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal                | 87 mg/kg               |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid          | 206 mg/kg              |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid          | 343 mg/kg              |

##### propaan-2-ol

| Duur:                                                     | Blootstellingsroute: | DNEL:                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 178 mg/m <sup>3</sup>   |
| Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 1,000 mg/m <sup>3</sup> |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 89 mg/m <sup>3</sup>    |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 89 mg/m <sup>3</sup>    |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 500 mg/m <sup>3</sup>   |

|                                                           |             |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing   | 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal       | 51 mg/kg bw/dag       |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal       | 26 mg/kg              |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal       | 26 mg/kg bw/dag       |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid | 319 mg/kg             |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid | 319 mg/kg bw/dag      |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid | 888 mg/kg             |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid | 888 mg/kg bw/dag      |

▼ **PNEC**

2-fenoxyethanol

| Blootstellingsroute:                    | Blootstellingsduur: | PNEC:           |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Aarde                                   |                     | 1,26 mg/kg TG   |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie         |                     | 24,8 mg/L       |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie         | Enkelvoudig         | 36 mg/L         |
| Intermitterende vrijlating (zoet water) |                     | 3,44 mg/L       |
| Zeewater                                |                     | 0,0943 mg/L     |
| Zeewatersediment                        |                     | 0,7237 mg/kg    |
| Zoet water                              |                     | 0,943 mg/L      |
| Zoetwatersediment                       |                     | 7.2366 mg/kg TG |

ethanol ethylalcohol

| Blootstellingsroute:                    | Blootstellingsduur: | PNEC:      |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| Aarde                                   |                     | 0.63 mg/kg |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie         |                     | 580 mg/L   |
| Intermitterende vrijlating (zoet water) |                     | 2.75 mg/L  |
| Predatoren                              |                     | 0.38 g/kg  |
| Predatoren                              |                     | 0.72 mg/kg |
| Zeewater                                |                     | 0.79 mg/L  |
| Zeewatersediment                        |                     | 2.9 mg/kg  |
| Zoet water                              |                     | 0.96 mg/L  |
| Zoetwatersediment                       |                     | 3.6 mg/kg  |

propaan-2-ol

| Blootstellingsroute:            | Blootstellingsduur: | PNEC:      |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| Aarde                           |                     | 28 mg/kg   |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie |                     | 2251 mg/L  |
| Intermitterende vrijlating      |                     | 140,9 mg/L |
| Predatoren                      |                     | 160 mg/kg  |
| Zeewater                        |                     | 140,9 mg/L |
| Zeewatersediment                |                     | 552 mg/kg  |
| Zoet water                      |                     | 140,9 mg/L |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| Zoetwatersediment |  | 552 mg/kg |
|-------------------|--|-----------|

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Naleving van de aangegeven grenswaarden dient regelmatig gecontroleerd te worden.

### Algemene gedragslijnen:

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

### Blootstellingsscenario's:

Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.

### Blootstellingslimieten:

Beroepsmatige gebruikers vallen onder de regels van de arbeidsomstandighedenwet betreffende maximum concentratie van exponering. Zie de arbeidshygiënische grenswaarden hierboven.

### Technische maatregelen:

De ontwikkeling van dampen moet zo beperkt mogelijk blijven en in elk geval onder de aangegeven grenswaarden (zie hoger). Een lokaal afzuigsysteem is aan te raden als de ventilatie in het lokaal ontoereikend is. Zorg ervoor dat oogspoelmiddel en een doucheslang in geval van nood duidelijk aangegeven zijn.

Wees voorzichtig bij het gebruik van het product. Vermijd de inademing van dampen.

### Hygiënische maatregelen:

Tijdens elke pauze in het gebruik van het product en na werktijd moeten geëxponeerde lichaamsdelen afgewassen worden. Let vooral op handen, onderarmen en gezicht.

### Beheersing van milieublootstelling:

Geen bijzondere eisen.

## Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

### Algemeen:

Gebruik alleen beschermingsapparatuur met het CE-keurmerk.

### Luchtwegen:

| Type                                            | Klasse | Kleur | Standaard |  |
|-------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|
| Geen bijzondere bij normaal doelbewust gebruik. |        |       |           |  |

### Huid en lichaam:

| Aanbevolen                                     | Type/Categorie | Normen |  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| Geen bijzondere bij normaal doelbewust gebruik | -              | -      |  |

### Handen:

| Werksituatie                                                   | Materiaal                                      | Minimale laagdikte (mm) | Doorbraaktijd (min.) | Normen                    |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Geen bijzondere bij normaal doelbewust gebruik | -                       | -                    | -                         |                                                                                       |
| In het geval van een lange blootstelling of hoge concentraties | Katoen / Nitril handschoenen                   | -                       | > 240                | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

### Ogen:



| Type                                            | Normen |  |
|-------------------------------------------------|--------|--|
| Geen bijzondere bij normaal doelbewust gebruik. | -      |  |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

*Fysische toestand:*

Vloeibaar

*Kleur:*

Wit

*Geur / Geurdrempelwaarde (ppm):*

Van parfum

*pH:*

ca. 9

*Soortelijk gewicht (g/cm<sup>3</sup>):*

1,06 (20 °C)

*Kinematische viscositeit:*

Geen gegevens beschikbaar.

*Dynamische viscositeit:*

ca 1000 mPa.s (20 °C)

*Deeltjeskenmerken:*

Niet van toepassing op vloeistoffen.

### Toestandsverandering en damp

*Smeltpunt/vriespunt (°C):*

Geen gegevens beschikbaar.

*Verwekingspunt/verwekingstraject (°C):*

Niet van toepassing op vloeistoffen.

*Kookpunt (°C):*

Geen gegevens beschikbaar.

*Dampdruk:*

Geen gegevens beschikbaar.

*Relatieve dampdichtheid:*

Geen gegevens beschikbaar.

*Ontledingstemperatuur (°C):*

Geen gegevens beschikbaar.

### Data voor brand- en explosiegevaar

*Vlampunt (°C):*

Geen gegevens beschikbaar.

*Ontvlambaarheid (°C):*

Geen gegevens beschikbaar.

*Zelfontbrandingstemperatuur (°C):*

Geen gegevens beschikbaar.

*Ontploffingsgrenzen (% v/v):*

Geen gegevens beschikbaar.

### Oplosbaarheid

*Oplosbaarheid in water:*

Geen gegevens beschikbaar.

*n-octanol/water coëfficiënt (LogKow):*

Geen gegevens beschikbaar.

*Oplosbaarheid in vet (g/L):*

Geen gegevens beschikbaar.

### 9.2. Overige informatie

*Andere fysische en chemische parameters:*

Geen gegevens beschikbaar.

*Oxiderende eigenschappen:*

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij normale omstandigheden van opslag en gebruik, zouden gevaarlijke ontledingsproducten niet moeten worden geproduceerd.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### ▼ Acute toxiciteit

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol |
| Soorten:             | Rat          |
| Blootstellingsroute: | Oraal        |
| Test:                | LD50         |
| Resultaat:           | >2000 mg/kg  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol |
| Soorten:             | Konijn       |
| Blootstellingsroute: | Via de huid  |
| Test:                | LD50         |
| Resultaat:           | >2000 mg/kg  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol |
| Soorten:             | Rat          |

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

Blootstellingsroute: Inademing  
Test: LC50  
Resultaat: >20

Product / ingrediënt: propaan-2-ol  
Blootstellingsroute: Oraal  
Test: LD50  
Resultaat: 5849 mg/kg

Product / ingrediënt: propaan-2-ol  
Soorten: Rat  
Blootstellingsroute: Oraal  
Test: LD50  
Resultaat: 5840 mg/kg

Product / ingrediënt: propaan-2-ol  
Soorten: Konijn  
Blootstellingsroute: Via de huid  
Test: LD50  
Resultaat: 12800 mg/kg

Product / ingrediënt: propaan-2-ol  
Blootstellingsroute: Inademing  
Test: LC50  
Resultaat: 301002 mg/L

Product / ingrediënt: propaan-2-ol  
Soorten: Rat  
Blootstellingsroute: Oraal  
Test: LD50  
Resultaat: > 5000 mg/kg

Product / ingrediënt: propaan-2-ol  
Soorten: Konijn  
Blootstellingsroute: Via de huid  
Test: LD50  
Resultaat: >5000 mg/kg

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Rat  
Blootstellingsroute: Oraal  
Test: LD50  
Resultaat: 1840 mg/kg

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Konijn  
Blootstellingsroute: Via de huid  
Resultaat: >5000 mg/kg

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Konijn, mannetje/vrouwtje  
Blootstellingsroute: Via de huid  
Test: LD50  
Resultaat: >2214 mg/kg

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ▼ Huidcorrosie/-irritatie

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Testmethode: OESO 404  
Soorten: Konijn  
Duur: 4 uur

Product / ingrediënt ethanol ethylalcohol  
Testmethode: OESO 404  
Soorten: Konijn  
Resultaat: Geen schadelijke effecten waargenomen (Niet irriterend)

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (Corrosief)

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol  
Testmethode: OESO 404  
Soorten: Konijn  
Duur: 4 uur  
Resultaat: Geen schadelijke effecten waargenomen (Niet irriterend)

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ▼ Ernstig oogletsel/oogirritatie

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Konijn  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (Irriterend)

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Testmethode: OESO 405  
Soorten: Konijn  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (Veroorzaakt ernstig oogletsel)

Product / ingrediënt ethanol ethylalcohol  
Testmethode: OESO 405  
Soorten: Konijn  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (Irriterend)

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (Veroorzaakt ernstig oogletsel)

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol  
Testmethode: OESO 405  
Soorten: Konijn  
Duur: 15 dagen  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (Veroorzaakt ernstig oogletsel)

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ▼ Sensibilisatie van de luchtwegen

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Testmethode: OESO 406  
Soorten: Cavia  
Resultaat: Geen schadelijke effecten waargenomen (niet sensibiliserend)

Product / ingrediënt 2-fenoxyethanol  
Resultaat: Schadelijke effecten waargenomen (sensibiliserend)

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ▼ Sensibilisatie van de huid

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol                                                 |
| Soorten:             | Cavia                                                        |
| Resultaat:           | Geen schadelijke effecten waargenomen (niet sensibiliserend) |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol                                              |
| Testmethode:         | OESO 406                                                     |
| Soorten:             | Cavia                                                        |
| Resultaat:           | Geen schadelijke effecten waargenomen (niet sensibiliserend) |

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ▼ Mutageniteit in geslachtscellen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol                          |
| Conclusie:           | Geen schadelijke effecten waargenomen |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Product / ingrediënt | ethanol ethylalcohol                  |
| Testmethode:         | OESO 471                              |
| Conclusie:           | Geen schadelijke effecten waargenomen |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol                       |
| Testmethode:         | OESO 471                              |
| Soorten:             | S. typhimurium                        |
| Beschrijving:        | 20-5000                               |
| Conclusie:           | Geen schadelijke effecten waargenomen |

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Kankerverwekkend

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Giftigheid voor de voortplanting

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol         |
| Soorten:             | Muis, mannetje/vrouwtje |
| Resultaat:           | 1875 mg/kg bw           |

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ▼ STOT bij eenmalige blootstelling

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol |
| Blootstellingsroute: | Oraal        |

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Geen bekend.

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

##### Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot de gezondheid.

##### Overige informatie

propaan-2-ol: De stof is geclassificeerd als groep 3 door IARC.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. ▼ Toxiciteit

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Vis, Goudwinde (*Leuciscus idus*)  
Duur: 48 uur  
Test: LC50  
Resultaat: >100 mg/L

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Schaaldier, *Daphnia magna*  
Duur: 48 uur  
Test: EC50  
Resultaat: >100 mg/L

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Algen, *Scenedesmus subspicatus*  
Duur: 72 uur  
Test: EC50  
Resultaat: >100 mg/L

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Vis  
Test: LC50  
Resultaat: 10000 mg/L

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Watervlo, *Daphnia magna*  
Duur: 24 uur  
Test: LC50  
Resultaat: >10000 mg/L

Product / ingrediënt propaan-2-ol  
Soorten: Watervlo, *Pimephales promelas*  
Duur: 96 uur  
Test: LC50  
Resultaat: 9640 mg/L

Product / ingrediënt ethanol ethylalcohol  
Testmethode: OESO 203  
Soorten: Vis  
Duur: 48 uur  
Test: LC50  
Resultaat: > 100 mg/L

Product / ingrediënt ethanol ethylalcohol  
Testmethode: OESO 202  
Soorten: Watervlo  
Duur: 24 uur  
Test: EC50  
Resultaat: > 100 mg/L

Product / ingrediënt ethanol ethylalcohol  
Soorten: Algen

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

Test: EC50  
Resultaat: > 100 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Vis  
Duur: 96 uur  
Test: LC50  
Resultaat: >100 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Algen  
Duur: 72 uur  
Test: ErC50  
Resultaat: >100 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Daphnia magna  
Duur: 48 uur  
Test: EC50  
Resultaat: >100 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Vis  
Test: NOEC  
Resultaat: 23 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Andere waterorganismen  
Duur: 30 minuten  
Test: EC50  
Resultaat: >1000 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Soorten: Vis, Pimephales promelas  
Duur: 96 uur  
Resultaat: 344 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Testmethode: OESO 202  
Soorten: Watervlo, Daphnia magna  
Duur: 48 uur  
Resultaat: >500 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Testmethode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.1.  
Soorten: Algen, Desmodesmus subspicatus  
Duur: 72 uur  
Resultaat: 625 mg/L

Product / ingrediënt: 2-fenoxyethanol  
Testmethode: OESO 211  
Soorten: Watervlo, Daphnia magna  
Test: NOEC  
Resultaat: 9,43 mg/L

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
| Soorten:             | Algen           |
| Test:                | EC50            |
| Resultaat:           | 107 mg/kg       |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
| Test:                | EC50            |
| Resultaat:           | 37 mg/kg        |

Gebaseerd op beschikbare gegevens over; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 12.2. ▼ Persistentie en afbreekbaarheid

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol                       |
| Duur:                | 21 dagen                           |
| Resultaat:           | 95%                                |
| Conclusie:           | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |
| Test:                | OESO 301 E                         |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol                       |
| Duur:                | 5 dagen                            |
| Resultaat:           | 53 %                               |
| Conclusie:           | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product / ingrediënt | ethanol ethylalcohol |
| Duur:                | 5 dagen              |
| Resultaat:           | > 70 %               |
| Conclusie:           | -                    |
| Test:                | OESO 301 D           |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol                    |
| Resultaat:           | >70 %                              |
| Conclusie:           | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |
| Test:                | OESO 301 A                         |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol                    |
| Milieucompartiment:  | Geactiveerde slibinstallatie       |
| Duur:                | 28 dagen                           |
| Resultaat:           | 90 %                               |
| Conclusie:           | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |
| Test:                | OESO 301 F                         |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol                    |
| Milieucompartiment:  | Geactiveerde slibinstallatie       |
| Resultaat:           | > 90 %                             |
| Conclusie:           | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |

## 12.3. ▼ Bioaccumulatie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Product / ingrediënt | propaan-2-ol |
| BCF:                 | <100         |
| LogKow:              | <3           |
| Conclusie:           | -            |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Product / ingrediënt | 2-fenoxyethanol |
| BCF:                 | 0.349           |
| LogKow:              | 1.2             |



Conclusie: -

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van endocrien-verstorende eigenschappen met betrekking tot het milieu.

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen bekend.

### RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het product valt niet onder de regels voor gevaarlijk afval.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Euracode:

20 01 30 Niet onder 20 01 29 vallende detergënten

#### Verontreinigde emballage

Verpakking met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

|                 | 14.1<br>VN | 14.2<br>Juiste ladingnaam van de VN | 14.3<br>Transportgevarenklasse(n)                    | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Andere informatie:                                                                                               |
|-----------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/A<br>DN/RID | 1950       | AEROSOLS                            | Klasse: 2<br>Etiketten: 2.2<br>Classificatiecode: 5A | -           | Nee            | Gelimiteerde hoeveelheden: 1 L<br>Code voor beperkingen in tunnels: 3 (E)<br>Zie hieronder voor meer informatie. |
| IMDG            | 1950       | AEROSOLS                            | Klasse: 2<br>Etiketten: 2.2<br>Classificatiecode: 5A | -           | Nee            | Gelimiteerde hoeveelheden: 1 L<br>EmS: F-D S-U<br>Zie hieronder voor meer informatie.                            |
| IATA            | 1950       | AEROSOLS                            | Klasse: 2<br>Etiketten: 2.2<br>Classificatiecode: 5A | -           | Nee            | Zie hieronder voor meer informatie.                                                                              |

\* Verpakkingsgroep

\*\* Milieugevaren

#### Overig

Het product valt onder de conventies voor gevaarlijke goederen.

ADR/ADN/RID / Zie tabel A, rubriek 3.2.1, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer. Zie rubriek 5.4.3, voor schriftelijke instructies betreffende het beperken van schade in verband met incidenten of ongevallen tijdens het vervoer.

IMDG / Zie rubriek 3.2.1, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer.

IATA / Zie tabel 4.2, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer.

#### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Niet van toepassing.

#### **14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Geen gegevens beschikbaar.

## **RUBRIEK 15: REGELGEVING**

### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

*Beperkingen bij gebruik:*

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

*Eisen t.o.v. speciale opleidingen:*

Geen bijzondere eisen.

*SEVESO - Gevarencategorieën / Gevaarlijke stoffen:*

Niet van toepassing.

*REACH, Bijlage XVII:*

propaan-2-ol is onderworpen aan REACH-restricties (Vermelding nr. 40).

ethanol ethylalcohol is onderworpen aan REACH-restricties (Vermelding nr. 40).

*Etikettering van de inhoud in overeenstemming met detergentiaverordening EG nr. 648/2004:*

< 5%

- Anionogene oppervlakteactieve stoffen
- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
- Parfums
- Conserveermiddel (PHENOXYETHANOL)

*Overig:*

Niet van toepassing.

*Bronnen:*

Arbeidsomstandighedenwet 1998 en laatste Arbeidsomstandighedenbesluit 01-01-2021.

Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

### **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Nee

## **RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE**

### **De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3**

H225, Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302, Schadelijk bij inslikken.

H315, Veroorzaakt huidirritatie.

H318, Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H330, Dodelijk bij inademing.  
H332, Schadelijk bij inademing.  
H335, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336, Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H400, Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410, Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### **Afkortingen en acroniemen**

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling  
BCF = Bioconcentratie Factor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CE = Conformité européenne  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling  
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EAC = Europese Afval Cataloog  
EC = Effectieve concentratie  
ED = Effectieve dosis  
EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances  
EL = Effectieve belasting  
ErC = Concentratie geassocieerd met x% groeisnelheid respons  
ES = blootstellingsscenario  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
EuPCS = Europees productindelingssysteem  
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels  
GWP = Aardopwarmingsvermogen  
HP = Gevaarlijke eigenschapscode  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging  
IBC = Tussentijdse bulk container  
IC = X maximale remmende concentratie  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
LC = Dodelijke concentratie  
LCLo = Waarde is de laagste concentratie van een materiaal in lucht waarvan is gemeld dat deze de dood van dieren of mensen heeft veroorzaakt  
LD = Dodelijke dosis  
LOAEC = Laagst waargenomen concentratie met bijwerkingen  
LOAEL = Laagst waargenomen niveau met bijwerkingen  
LOEC = Laagste waargenomen effectconcentratie  
LL = Dodelijke belasting  
LogKoc = Logaritme van de organische koolstof-watervedelingscoëfficiënt  
LT = fatale tijd  
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt  
M = Voor vermenigvuldigingsfactor  
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuiling)  
NOAEC = Concentratie zonder waargenomen bijwerking  
NOAEL = Niveau zonder waargenomen bijwerking

NOEC = Concentratie zonder waargenomen effect

NOELR = Beladingsgraad zonder waarneembaar effect

OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor

RRN = REACH registratie nummer

SCL = Specifieke concentratielimiet.

SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen

STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling

TGG = Tijd gewogen gemiddelde

UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.

VN = Verenigde Naties

VOS = Vluchtige Organische Stoffen

zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

#### **Overig**

Niet van toepassing.

#### **Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door**

Quality & Compliance

#### **Overig**

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een driehoek.

De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.

Land-taal: NL-nl