



desinfectant

Desinfectiemiddel. Wettelijke gebruiksvereisten: Uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van: (1) bacteriën (met uitzondering van mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen en dranken en hun grondstoffen (met uitzondering van apparatuur voor melkveehouderijen). (2) bacteriën, schimmels en algen in koelwatersystemen, pasteurisatie-installaties en ander industrieel proceswater, (3) voor het voorkomen en verwijderen van groene aanslag op oppervlakken. Producttype PT2, PT4, PT10, PT11. Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik. Alleen voor professioneel gebruik.

beter

Betrouwbare desinfectie zorgt voor een hygiënische en veilige werkomgeving.

veiliger

Getest en goedgekeurd voor professioneel gebruik om een veilige, gedesinfecteerde werkomgeving te creëren. Tijdens het aanbrengen moet geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), chemisch bestendige handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril of gelaatsbescherming worden gedragen. Voorkom verspreiding in het milieu. Ga voorzichtig te werk en volg de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

groener

Biobased 5L kan een netto koolstofnegatieve impact hebben.

sneller

Snelwerkend desinfectiemiddel voor professionele hygiëne en industriële toepassingen.

schoner

Verwijdert effectief micro-organismen en voorkomt biofilmvorming op behandelde oppervlakken.



Gebruiksaanwijzing en dosering

1. Gebruik als ontsmettingsmiddel

Reinig eerst de te desinfecteren oppervlakken en materialen grondig. Spoel alle gebruikte reinigingsmiddelen af met schoon water. Verwijder overtollige vloeistof. Als behandelde oppervlakken of materialen in contact kunnen komen met voedsel of dranken, moeten ze na de inwerktijd grondig worden afgespoeld met schoon water.

Minimale contacttijd: 5 minuten.

Voor gebruik in ruimtes waar voedsel en dranken worden bereid, verwerkt of opgeslagen, en voor algemeen gebruik, is de aanbevolen concentratie **4 ml per liter water**.

Voor gebruik in ziekenhuizen wordt het product **alleen** aanbevolen voor de volgende toepassingen:

Toepassing	Verdunning	Minimale contacttijd
Oppervlakken (muren, vloeren en meubilair), met uitzondering van tuberculoseafdelingen en isolatiekamers	1:250 (4 ml/l)	5 minuten
Oppervlakken en apparatuur in keukens	1:250 (4 ml/l)	5 minuten
Toiletten en andere sanitaire ruimtes	1:250 (4 ml/l)	5 minuten
Instrumenten (met uitzondering van cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): alleen na gebruik en vóór reiniging en sterilisatie	1:250 (4 ml/l)	-

Let op: Gebruik van het product kan leiden tot de selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.

2. Industriële toepassingen

2.1 Gebruik in koelwatersystemen, pasteurisatie-installaties en andere vormen van proceswater

Reinig sterk vervuilde systemen vóór de behandeling.

Startdosering

Voeg eenmaal per week **50 ml van het product per m³** systeemvolume toe. Als deze dosering geen bevredigende resultaten oplevert, verhoog dan de dosering tot **400 ml per m³** systeemvolume.

Onderhoudsdosering

Voeg eenmaal per week **50 ml van het product per m³** systeemvolume toe. Als de slijmvorming weer toeneemt, verhoog dan de dosering dienovereenkomstig.

desinfectant

2.2 Papier- en kartonindustrie

Het product moet via een doseereenheid aan de pulp-waterbassins worden toegevoegd.

Startdosering

Voeg **2-4 liter van het product toe per ton** papier of papierpulp. In aanvullende doseersystemen: **100-200 ml per 100 l**, rechtstreeks toegevoegd. Herhaal dit totdat het systeem onder controle is.

Onderhoudsdosering (continue of intermitterende methode)

Voeg **200–2000 ml per ton** papier of papierpulp toe. Pas de dosering aan om de systeemcontrole te behouden. In hulpdoseersystemen: verminder tot **100–200 ml per 100 l**.

3. Bestrijding van groene afzettingen (algen, mos, groene aanslag)

3.1 Verwijderen van groene aanslag

Voor het verwijderen van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en magazijnen:

Spuut of borstel grondig met een **2,5% oplossing** van het product (25 ml per 1 liter water). Verwijder na enkele dagen dode algen, mos, vuil enz. door af te spoelen met een krachtige waterstraal of door te schrobben. Deze reinigingsstap hoeft niet onmiddellijk te worden uitgevoerd, aangezien het product geen schadelijke nawerkingen of dampen heeft. Behandelingen kunnen daarom tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

3.2 Voorkomen van groene afzettingen

Spuut op schone ramen een **oplossing van 2,5%** (25 ml per liter water). Omdat er geen schadelijke resten achterblijven, is naspoelen niet nodig en ook niet toegestaan. Deze methode voorkomt groene aanslag gedurende enkele maanden.

Bij het handmatig reinigen van ramen (schrobben) volstaat een **oplossing van 1,5%** (15 ml per liter water).



3.3 Verwijdering en preventie op muren, daken, betegelde paden, tegels, grafstenen, ramen, spoorbielzen, tuinmeubilair, enz.

Spuit, giet, borstel of schrob met een **oplossing van 2,5%** (25 ml per liter water). Niet afspoelen. Spuit of giet het product niet op planten. Houd huisdieren uit de buurt van behandelde gebieden totdat deze volledig droog zijn.

Belangrijke opmerking:

Het product wordt inactief wanneer het in contact komt met zeep of synthetische reinigingsmiddelen.

Transport, behandeling en opslag

Geclassificeerd volgens CLP- en GHS-voorschriften. Bijtende vloeistof. Voorzichtig behandelen en contact met onverenigbare materialen vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Alleen bewaren in de originele, gesloten verpakking van i-hygienic op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van zuren en metalen. Beschermen tegen extreme temperaturen en direct zonlicht. Zorg ervoor dat de containers tijdens het transport rechtop blijven staan. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde veiligheids- en hanteringsinstructies.

Specificaties

Doseringsprotocol	AutoDose Ultra	FlexDose
Verpakking (CU)	Pouch	Can
Inhoud CU (ltr)	1.8	5
Artikelcode CU	I12.PO.1800	I12.CA.5000
Barcode CU	8721284400615	8719956069611
Artikelcode vak (BU)	K.4.I12.PO.1800	K.2.I12.CA.5000
Barcode BU	8721284400714	8719956069918
Inhoud BU	6	2
BU per laag	12	16
Palletlagen	5	5
BU op pallet	60	80
CU op pallet	240	160

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)