



## ontkalker foam

Extra krachtige, ecologische, gebruiksklare schuimende ontkalker voor het optimaal verwijderen van kalkaanslag en zuurgevoelige organische verontreinigingen. Speciaal ontwikkeld voor professionele keukens en voedselbereidingsruimtes. Geschikt voor roestvrij staal, metaal, chroom, tegels, keramiek en andere zuurbestendige harde oppervlakken.



### beter

Zeer effectieve prestaties verminderen de schrobinspanning, het waterverbruik en de stilstandtijd, waardoor tijd en arbeidskosten worden bespaard.



### veiliger

Ecologische formule, ontworpen voor professioneel gebruik. Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Voorzichtig hanteren en de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (SDS) opvolgen.



### groener

De plantaardige formule en verpakking op basis van hernieuwbare grondstoffen zorgen samen voor een netto negatieve CO<sub>2</sub>-impact.



### sneller

Het krachtige schuim hecht zich aan verticale en horizontale oppervlakken, waardoor een langere contacttijd en snellere ont kalkingsresultaten worden bereikt.



### schoner

Verwijdert effectief hardnekkige kalkaanslag en organische resten, waardoor oppervlakken glad en vrij van afzettingen blijven.

## i.23 ontkalker foam

### Gebruiksaanwijzing

Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gedragen, zoals chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril. Breng het product aan op het vervuilde oppervlak, bij voorkeur met de trigger in schuimmodus voor een optimale inwerktijd. Laat het ongeveer 15 minuten inwerken zonder dat het opdroogt. Maak hardnekkig vuil los met een borstel of spons en spoel het vervolgens grondig af met schoon water of veeg het af met een schone, vochtige doek. Herhaal de behandeling bij hardnekkige kalkaanslag. Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen zoals marmer, aluminium of koper.

### Transport, behandeling en opslag

Geclassificeerd volgens CLP- en GHS-voorschriften. Bijtende vloeistof Voorzichtig hanteren en contact met onverenigbare materialen vermijden. Alleen bewaren in de originele, gesloten verpakking van i-hygienic op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van zuren en metalen. Beschermen tegen extreme temperaturen en direct zonlicht. Zorg ervoor dat de verpakkingen tijdens transport rechtop blijven staan. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde veiligheids- en hanteringsinstructies.

### Dosering

Het product is gebruiksklaar. Verdunnen vermindert de reinigingswerking.

### Specificaties

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Doseringsprotocol    | EasyDose       |
| Verpakking (CU)      | Sprayflacon    |
| Inhoud CU (ltr)      | 0.75           |
| Artikelcode CU       | I23.SB.750     |
| Barcode CU           | 8721284400943  |
| Artikelcode vak (BU) | K.6.I23.SB.750 |
| Barcode BU           | 8721284401209  |
| Inhoud BU            | 6              |
| BU per laag          | 15             |
| Palletlagen          | 5              |
| BU op pallet         | 75             |
| CU op pallet         | 450            |

Veiligheidsinformatieblad

[Download SDS](#)