

Oplader



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700
Drop & Go incl.
oplaadstation



K.1.S.123.0020.2/F
Oplaadstation
voor co-botic 1700

Borstels



K.1.S.123.0015.0/F
Kit assy borstelrol
0,08 mm



123.0018.2
Zijborstel
Links

Reserveonderdelen



123.0014.0/F
Behuizing
hoofdborstel



S.123.0005.0/F
Filter
één stuk



S.123.0002.0
Assy is bevestigd



S.123.0003.797
Cover omgaan
met



123.0042.2/F
Reinigingsge-
reedschap



123.0110.0
Vuilnisbak



ARTIKEL 123.0006.2
Bumper



S.123.0007.0/F
Afzuigventilator



123.0031.2
Bovenste
behuizing



123.0038.2
Afdekplaat
onderkant



123.0001.2
Bovenste paneel



S.123.0008.2/F
Aandrijf wiel
Links



S.123.0009.2/F
Aandrijf wiel
Rechts

Batterijen



123.0013.0
Batterij
5200 mAh



123.0013.1
Batterij
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Technische specificaties co-botic 1700

Vermogensfactor	50 W
Spanning	14.4 V
Zuigkracht	2700 Pa (automatische boost) / 1600 Pa (krachtig) / 1200 Pa (standaard) / 600 Pa (stil)
Max. levensduur batterij bij één reinigings- cyclus	250 minuten
Oplaadtijd	240 minuten (0% -> 100%) / 120 minuten (20% -> 80%)
Geluidsniveaus	73 dB / 67 dB / 65 dB
Max. rij snelheid	0,3 m/s
Max. valhoogte voor detectie van klifsen- soren	20 mm
Max. helling	Vijftien graden
Afvalbakvolume (intern)	238 ml
RPM hoofdborstel	Duizend driehonderd omwentelin- gen per minuut
RPM zijborstel (reiniging)	230 ± 15% t/min
RPM-zijborstel (rijden naar oplader)	120 ± 15% t/min
Batterij	16,8 V / 5200 mAh
Afmetingen	350 x 350 x 98 mm
Gewicht	3,4 kg



Excl. vacuum motor.



M26.000120.02.NL - Onder voorbehoud van wijzigingen.

i-teamglobal.com