

Ładowarka



COB17N.FLD.0230A/H
Co-botic 1700
Drop & Go wraz z
podstawką ładującą



K.1.S.123.0020.2/F
**Podstawa
ładująca**
dla co-botic 1700

Szczotki



K.1.S.123.0015.0/F
**Zestaw szczotek
rolkowych**
0,08 mm



123.0018,2
Szczotka boczna
Lewy

Części zamienne



123.0014.0/F
**Obudowa głównej
szczotki**



S.123.0005.0/F
filtr
jeden element



S.123.0002.0
**Assy jest
dołączony**



S.123.0003.797
Okładka



123.0042.2/F
**Narzędzie
czyszczące**



123.0110,0
**Pojemnik na
śmieci**



SEKCJA 123.0006.2
Zderzak



S.123.0007.0/F
Wentylator ssący



123.0031,2
**Górna część
obudowy**



123.0038,2
Dno pokrywy



123.0001.2
Górny panel



S.123.0008.2/F
Koło napędowe
Lewy



S.123.0009.2/F
Koło napędowe
Prawo

Baterie



123.0013,0
Bateria
5200 mAh



123.0013,1
Bateria
6700 mAh



faster



cleaner



greener



safer



better

Specyfikacja techniczna robota współpracującego 1700

Stawka za energię elektryczną	50 W
Napięcie	14.4 V
Siła ssania	2700 Pa (automatyczne wzmocnienie) / 1600 Pa (moc) / 1200 Pa (standard) / 600 Pa (cichy)
Maksymalna żywotność baterii podczas jednego cyklu czyszczenia	250 minut
Czas ładowania	240 minut (0% -> 100%) / 120 minut (20% -> 80%)
Poziomy dźwięku	73 dB / 67 dB / 65 dB
Maksymalna prędkość jazdy	0,3 m/s
Maksymalny spadek dla czujników wykrywających urwiska	20 mm
Maksymalne nachylenie	Piętnaście stopni
Pojemność kosza na śmieci (wewnętrzna)	238 ml
Szczotka główna RPM	Tysiąc trzysta obrotów na minutę
Szczotka boczna RPM (czyszcząca)	230 ± 15% obr./min
Szczotka boczna RPM (przejeżdżająca do ładowarki)	120 ± 15% obr./min
Bateria	16,8 V / 5200 mAh
Wymiary	350 x 350 x 98 mm
Waga	3,4 kg



Nie obejmuje silnika próżniowego.

