



limpiador de juntas

Limpiador ecológico listo para usar, ligeramente oxidante, para juntas y selladores. Contiene ingredientes especiales muy eficaces para eliminar los depósitos y las manchas causados por las condiciones climáticas y la humedad.



mejor

Producto para una limpieza rápida y específica, que ahorra tiempo y esfuerzo.



más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.



más verde

La fórmula a base de plantas y el envase del spray de origen biológico dan como resultado un impacto neto negativo en las emisiones de carbono.



más rápido

La aplicación de Foam aumenta el tiempo de contacto para una limpieza profunda más rápida y eficaz de las juntas y los bordes sellados.



limpiador

Elimina eficazmente los depósitos relacionados con las condiciones climáticas y la humedad, restaurando los bordes de la lechada y el sellador para que recuperen un aspecto fresco y limpio.

i.93 limpiador de juntas

Instrucciones de uso

Pulverizar sobre la superficie a tratar. Para un tiempo de contacto óptimo, ajustar el gatillo al modo espuma. Dejar actuar durante 15-30 minutos. Eliminar la suciedad rebelde con un cepillo o una esponja abrasiva. Aclarar con agua limpia y secar con un paño limpio y aclarado.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Producto no clasificado. Sin restricciones en cuanto a manipulación, transporte o almacenamiento. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información detallada.

Dosis

El producto está listo para usar; diluirlo reducirá su eficacia limpiadora.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	EasyDose
Embalaje (CU)	Botella pulverizadora
Contenido CU (ltr)	0.75
Código del artículo CU	I93.SB.750
Código de barras CU	8721284401063
Caja del código del artículo (BU)	K.6.I93.SB.750
Código de barras BU	8721284401322
Contenido BU	6
BU por capa	15
Capas de palés	5
BU en palé	75
CU en palé	450
Ficha de datos de seguridad	Descargar FDS