



K.1.IMOPXXLU.FCT.0C

i-mop XXL Pro

Include spazzola media standard, tergilavaggio e ruote in plastica.

Batterie



K.1.S.72.0344.0

i-charge 9



K.1.S.72.7479.357

i-power 14

Tempo di funzionamento 120 minuti.



K.1.S.72.7479.2/20

i-power 20

Tempo di funzionamento 183 minuti.

Spazzole



K.2.S.72.1092.70

Spazzola XXL Morbida

Pensata per una pulizia leggera Utilizzata per pavimenti in legno..



K.2.S.72.1092.797

Spazzola XXL Medium

Per la pulizia quotidiana di superfici dure. **Fornita di serie con i-mop.**



K.2.S.72.1092.1

Spazzola XXL Hard

Ideale per la pulizia profonda, comprese le fughe.



K.2.S.72.1342.797

Spazzola XXL naturale

Utilizzata per pavimenti in gomma, sughero e palazzetti dello sport in legno.



K.2.S.72.1391.797

Spazzola XXL a media densità

Questa spazzola viene utilizzata su superfici delicate.



K.2.S.72.1391.1

Spazzola XXL dura a densità elevata

Questa spazzola viene utilizzata su superfici delicate.

Dischi regolari (dal meno al più aggressivo in termini di pulizia)



K.20.72.1213.2

Bianco

Lucidatura leggera.



K.20.72.1213.1

Rosso

Disco per lucidare e pulire regolarmente



K.20.72.1213.79

Blu

Disco per la pulizia pesante, pavimenti opachi o non sigillati



K.20.72.1213.64

Verde

Disco abrasivo aggressivo, pavimenti non sigillati. Lucentezza.



K.20.72.1213.1

Nero

Lavaggio e scrostatura molto aggressivi.



K.10.72.1345.0

Melamina

Crea un effetto di aspirazione per sollevare lo sporco e il grasso dai pavimenti microporosi.

Dischi Twister



K.2.72.1216.64

Twister Verde

Pulizia quotidiana di tutti i pavimenti.



K.2.72.1216.111

Twister Rosa

Pulizia quotidiana di pavimenti lucidi e non rivestiti.



K.2.72.1216.797

Twister Blu

Pulizia quotidiana di pavimenti non rivestiti.



K.2.72.1216.4

Twister Arancione

Pulizia: Piastrelle in ceramica/pulizia profonda
Fase 1 Manutenzione: superfici in pietra e cemento (pavimenti non rivestiti).



K.2.72.1216.8

Twister Giallo Fase 2

Manutenzione superfici in pietra e cemento (pavimenti non rivestiti).



K.2.72.1216.1

Twister Rosso

Pulizia profonda e preparazione delle superfici senza l'uso di sostanze chimiche.



faster



cleaner



greener



safer



better

Tergipavimenti e Lamine



K.1.S.72.1601.21/00
**Tergipavimento
Linatex**

(standard) Lamine per tergilavaggio standard di alta qualità. Durevole e resistente agli agenti chimici.



K.1.S.72.1601.31/00
**Tergipavimento
Primothane**

Lamine per tergilavaggio ad alte prestazioni. Resistenti agli oli e alle sostanze chimiche.



K.10.72.1655.2
**XXL ANTERIORE
Linatex**

Lamine tergilavaggio Linatex (standard)

Di alta qualità, durevoli e resistenti agli agenti chimici.



K.10.72.1656.2
**XXL POSTERIORE
Linatex**



K.10.72.1655.3
**XXL ANTERIORE
Primothane**

Lamine per tergilavaggio in Primothane

Appositamente progettate per una maggiore durata in ambienti molto oleosi e grassi.



K.10.72.1656.3
**XXL POSTERIORE
Primothane**

Pad driver



K.2.S.72.1214.797
PAD DRIVER XXL

Da usare con tutti i nostri dischi



K.1.72.0324.0
Spazzola di pulizia

Per il serbatoio acqua sporca imop.



K.120.72.0444.6
**i-dose 7
Degreasing**

Verde



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitary

Rosa



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily

per uso quotidiano
Blu



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7

Misto

i-dose

Specifiche tecniche i-mop XXL Pro



Uso	Solo per interni, su superfici rigide
Prestazioni teoriche	Fino a 2300m ² all'ora
Prestazioni pratiche	1200 - 1800m ² all'ora
Velocità delle spazzole	350 GIRI AL MINUTO
Pressione delle spazzole	32 kg
Larghezza pista	62 cm
Dimensioni prodotto (l x l x h)	43 x 69 x 124 cm
Peso (escluse batterie e acqua)	21 kg
Peso (incluse batterie e acqua)	25,5 kg
Serbatoio d'acqua pulita	5 L
Serbatoio di recupero	5 L (max 8 L)
Livello di rumorosità	74 dB
Materiale	PP, lega di alluminio
Fonte di alimentazione	2 batterie i-charge 9, i-power 14 o i-power 20*
Specifiche della batteria	i-charge 9: 24 V, 8,8 Ah i-power 14: 25,2 V, 14 Ah i-power 20: 24 V, 20 Ah
Tempo di esecuzione	i-charge 9: 90 minuti i-power 14: 120 minuti i-power 20: 183 minuti
Tipo di caricatore	Esterno*
Caricabatterie	110-240 V, 50/60 Hz

i-teamglobal.com