



COB19.FCT.0000B

co-botic 1900

Drop & Go

Verbruiksartikelen



K.1.S.137.0021.0

**Assemblageset
borstelrol**

Voorkant



K.1.S.137.0022.0

**Assemblageset
borstelrol**

Achterkant



K.1.137.0006.0

**Filterset HEPA
H11**

W/T-spons



K.1.137.0059.0

**Sponslucht-
stroomopening**



K.1.137.0130.0

Set zuigmotor

250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8

Manchetborstel

Rol achterkant



K.1.137.0174.8

Kraagborstelrol

Voorkant



K.1.S.137.0020.0

Zijborstel



K.1.S.137.0048.0

Lidarbescherming



K.1.S.137.0070.0

Borsteleenheid

met/zonder motor



K.1.S.137.0072.0

**Bevestigings-
hendel voor
borsteleenheid**



K.1.S.137.0075.0

Stofbak

Batterijen



K.1.S.119.0001.3

i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797

i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Technische specificaties co-botic 1900

Afmetingen	375x197mm
Capaciteit van de stofbak	2L (antischimmel)
HEPA-filterniveau	H11, wasbaar
Gewicht	± 7 kg (excl. batterijen)
Nominale spanning robot	28,8V
Vermogensverbruik robot	Eco-modus: 50W Standaardmodus: 80W Maximale modus: 250W
Capaciteit van de lithiumbatterij	2x 14,4V, 8,7Ah of 10,5Ah, 125W of 151W per stuk
Sensoren	Bumpersensor 6 stuks, klifdetectie 6 stuks, lasermuurdetectiesensor, LiDAR-navigatiesensor 12 meter bereik
Verbindingstypen	4G-simkaart + wifi (2,4 GHz + 5 GHz)
Zuigkracht	Ecomodus: 4.5 KPa Standaard-modus: 9,5 KPa Sterke modus: 20 KPa
Werktijd	i-power 8.7; Ecomodus: 240 min Standaard-modus: 180 min Sterke modus: 60 min
	i-power 10.5; Ecomodus: 300 min Standaardmodus: 210 min Sterke modus: 90 min
Geluidsniveau	Ecomodus: ≤62 dB Standaardmodus: ≤65 dB Sterke modus: ≤68 dB
Reinigingsgebied	Tot 2m ² /min (afhankelijk van de omgeving); een ruimte van 20 vierkante meter kan binnen 10-12 minuten worden gereinigd.



Excl. vacuümmotor.



M24.000078.01.NL - Onder voorbehoud van wijzigingen.