



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
bez i-power
*czarny***



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
bez i-power
*czarny***

Ładowarka i akumulatory



K.1.S.72.1299.0
**Zestaw i-charge
EU**



K.1.S.72.4074.0
**Zestaw i-power
10 S
lewy**



K.1.S.72.4079.0
**Zestaw i-power
10 S
prawo**

Szczotki



K.2.S.72.0092.8
**Zestaw szczotki
XL żółty**

Squeegees



K.1.S.72.0601.31/000
**Zestaw ściągaczki
XL PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
**Zestaw kółek do
belek ssących FKM
4 szt**



faster



cleaner



greener



safer



better

Zbiorniki



K.1.S.72.0081.5
**Zestaw do
czyszczenia
zbiornika XL
antybakteryjny**



K.1.S.72.0088.5
**Zestaw
zbiornika na
zanieczyszczenia
XL antybakteryjny**

Akcesoria



K.1.S.72.0670.0
**Zestaw
zamkniętej osłony
przeciwbryzowej**



K.2.72.0029.8/0
**Zestaw kółek
transportowych
FKM**
2 szt



K.1.72.0641.1
**Zestaw filtr
ULPA U15 silnik
próżniowy**



K.1.72.0641.797
**Zestaw filtr HEPA
H12 silnik odkurzacza**
*Nie do użytku w
pomieszczeniach czystych
klasy ISO 5/6.

Dane techniczne SAFE-T-IMOP

Zastosowanie	Tylko wewnątrz, twarde powierzchnie
Teoretyczna wydajność	Do 1300m ² na godzinę
Wydajność praktyczna	400 - 800m ² na godzinę
Prędkość szczotki	350 OBR
Nacisk szczotki	22,5 kg
Szerokość działania	46 cm
Rozmiar urządzenia (dł. x szer. x wys.)	50 x 38 x 120 cm
Waga bez baterii	18,5 kg
Zbiornik czystej wody	4 L
Zbiornik regeneracyjny	4-6 L (maks. 8 L)
Materiał	PP, stop aluminium, stal nierdzewna
Źródło zasilania	2 akumulatory i-power 10 S
Bateria	24 V - 8,8 Ah
Czas działania	60 minut na akumulatorach i-power 10 S
Typ ładowarki	Poza pokładem
Ładowarka	110-240V, 50/60Hz
Czas ładowania akumulatorów 10S	4 h
Ciśnienie powietrza z filtra	2.03 m/s

