



K.1.IMOPXLN.FCT.2A
i-mop XL

Zawiera standardową średnią szczotkę, ściągaczkę i gumowe kółka.



K.1.IMOPXLU.FCT.0C
i-mop XL Pro

zawiera standardową średnią szczotkę, ściągaczkę i gumowe kółka.

Baterie



K.1.S.72.0344.0
i-charge 9



K.1.S.72.7479.357
i-power 14

Czas pracy 90-100 minut.

Szczotki



K.2.S.72.0092.70

XL Soft

Do lekkiego czyszczenia. Stosować na drewnianych i delikatnych podłogach.



K.2.S.72.0092.797

XL Średni

Do codziennego szorowania i czyszczenia. **Standardowo dostarczany z i-mopem.**



K.2.S.72.0092.1

XL Hard

Do użytku z głębokie czyszczenie w tym linie fug.



K.2.S.72.0342.797

Własy naturalne XL

Do podłóg gumowych, korkowych i drewnianych hal sportowych.



K.2.S.72.0391.797

XL Niska gęstość Średnia

Do wrażliwych powierzchni.



K.2.S.72.0391.1

XL Niska gęstość Twardy

Do wrażliwych powierzchni.

Tradycyjne pady (od najmniej do najbardziej agresywnego czyszczenia)



K.20.72.0213.2

Biały

Lekkie polerowanie i polerowanie.



K.20.72.0213.1

Czerwony

Regularny pad do polerowania i czyszczenia.



K.20.72.0213.1

Niebieski

Mocny pad czyszczący, matowe lub niedomyte podłogi.



K.20.72.0213.1

Zielony

Agresywny pad szorujący, nieuszczelnione podłogi.



K.20.72.0213.0

Czarny

Bardzo agresywne szorowanie i usuwanie lakieru.



K.10.72.0345.0

Melamina

Tworzy efekt ssania, aby usunąć brud i tłuszcz z mikroporowatych podłóg.

Podkładki Twister



K.2.72.0216.64

Twister Green

Codziennie czyszczenie obszarów o średnim natężeniu ruchu. Wszystkie podłogi.



K.2.72.0216.111

Twister Pink

Codziennie czyszczenie powierzchni o dużym natężeniu ruchu i wysokim połysku.



K.2.72.0216.797

Twister Blue

Codziennie czyszczenie obszarów o dużym natężeniu ruchu. Podłogi niepowlekane.



K.2.72.0216.4

Twister Orange

Czyszczenie: Płytki ceramiczne/głębokie czyszczenie **Konserwacja:** krok 1 lastryko, podłóg kamiennych i betonowych (podłogi niepowlekane).



K.2.72.0216.4

Twister Yellow

Krok 2 konserwacji posadzek lastrykowych, kamiennych i betonowych (posadzki niepowlekane).



K.2.72.0216.1

Twister Red

Bezchemiczne głębokie czyszczenie / przygotowanie powierzchni.



faster



cleaner



greener



safer



better

Gumy do ściskania



K.1.S.72.0601.21/00

Ściągaczka Linatex (standard)

Wysokiej jakości standardowa guma ściągaczki. Trwała i odporna na chemikalia.



K.1.S.72.0601.31/00

Ściągaczka Primothane

Najwyższej jakości guma do ściągaczek. Odporna na oleje i chemikalia.



K.10.72.0655.2

XL FRONT Linatex

Gumy ściągaczki Linatex (standard)

Wysoka jakość, trwałość i odporność chemiczna.



K.10.72.0656.2

XL REAR Linatex



K.10.72.0655.3

XL FRONT Primothane

Gumy do ściągaczek Primothane

Specjalnie zaprojektowany dla dłuższej żywotności w bardzo zaoylejonych i zatłuszczonych środowiskach.



K.10.72.0655.3

XL REAR Primothane

Paddriver



K.2.S.72.0214.797

Sterownik XL Pad

Używaj w połączeniu ze wszystkimi naszymi podkładkami.

Czyszczenie



K.1.72.0324.0

Szczotka do czyszczenia

Do zbiornika na brud i-mop.

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7 Odłuszczenie

Zielony



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitarny

Różowy



K.120.72.0444.7

i-dose 5 Daily

Niebieski



K.120.72.0444.0

i-dose 3/5/7

Mieszane

Dane techniczne i-mop XL



Teoretyczna wydajność	Do 1800m ² na godzinę
Wydajność praktyczna	1000 - 1300m ² na godzinę
Prędkość szczotki	350 OBR
Nacisk szczotki	22,5 kg
Szerokość działania	46 cm
Rozmiar urządzenia (dł. x szer. x wys.)	47,5 x 44 x 120 cm
Waga bez baterii i wody	19.6 kg
Waga z bateriami i wodą 3 litry	26 kg
Zbiornik czystej wody	4 L
Zbiornik odzysku	6 L
Poziom hałasu	Basic 72 dB, Pro 68 dB
Materiał	PP, stop aluminium
Źródło zasilania	2 akumulatory i-power 9, i-power 14 lub i-power 20*
Specyfikacja baterii	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah i-power 14: 25,2 V, 14 Ah
Czas działania	i-power 9: 60~70 minut i-power 14: XL: 60~70 minut XL Pro: 90~100 minut
Typ ładowarki	Poza pokładem*
Ładowarka	110-240 V, 50/60 Hz

* Baterie i ładowarkę można zamówić osobno.

i-teamglobal.com