



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
uden i-power
*sort***



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
uden i-power
*sort***

Oplader og batterier



K.1.S.72.1299.0
**Kit assy i-charge
EU**



K.1.S.72.4074.0
**Kit assy i-power
10 S
til venstre**



K.1.S.72.4079.0
**Kit assy i-power
10 S
rigtigt**

Børster



K.2.S.72.0092.8
**Kit assy børste
XL gul**

Klemmer



K.1.S.72.0601.31/000
**Kit assy ez
squeeze XL
PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
**Sæt med
skraberhjul FKM
4 stykker**



faster



cleaner



greener



safer



better

Tanke



K.1.S.72.0081.5

**Kit assy clean tank
XL antimikrobiel**



K.1.S.72.0088.5

**Kit assy dirt tank
XL antimikrobiel**

Tilbehør



K.1.S.72.0670.0

**Sæt med lukket
stænkskærm**



K.2.72.0029.8/0

**Sæt med
transporthjul FKM**
2 stykker



K.1.72.0641.1

**Kit filter ULPA
U15 vakuummotor**



K.1.72.0641.797

**Kit filter
HEPA H12
støvsugermotor**
*Ikke til brug i ISO
klasse 5/6 renrum.

Tekniske specifikationer SAFE-T-IMOP

Anvendelse	Kun indendørs, hårde overflader
Teoretisk ydeevne	Op til 1300m ² i timen
Praktisk ydeevne	400 - 800m ² pr time
Børstens hastighed	350 RPM
Tryk på børsten	22,5 kg
Driftsbredde	46 cm
Størrelse maskine (l x b x h)	50 x 38 x 120 cm
Vægt uden batterier	18,5 kg
Ren vandtank	4 L
Genopretningstank	4-6 L (maks. 8 L)
Materiale	PP, aluminiumslegering, rustfrit stål
Strømkilde	2 i-power 10 S-batterier
Batteri	24V - 8,8 Ah
Løbetid	60 minutter på i-power 10 S-batterier
Type oplader	Off-board
Oplader	110-240V, 50/60Hz
Opladningstid 10S batterier	4 h
Lufttryk ud af filteret	2.03 m/s

