



K.1.IMP40U.FCT.0

i-mop 40 Pro

Zawiera standardową średnią szczotkę, ściągaczkę i gumowe kółka.

Baterie



K.1.S.115.1163.357

bateria **i-power 14U**

K.1.S.115.0142.0 ładowarka **i-charge**

Zbiorniki



K.1.S.115.1089.2AT

Zbiornik odzysku

Wymienny zbiornik wody regeneracyjnej.



K.1.S.115.1079.0B

Zbiornik czystej wody

Wymienny zbiornik czystej wody.



K.1.S.115.1079.2AT

Zbiornik czystej wody z i-dose

Wymienny zbiornik czystej wody.

Szczotki



K.2.S.139.0092.797

Niebieska szczotka

0.30 mm



K.2.S.139.0092.1

Czerwona szczotka


0.50 mm



K.2.S.139.0092.70

Niebieska szczotka

0.15 mm



K.2.S.139.0092.592

Niebieska szczotka

0.30 mm

Tradycyjne podkładki



K.20.139.0213.0

Czarny

Bardzo agresywne szorowanie i usuwanie lakieru.



K.20.139.0213.1

Czerwony

Regularny pad do polerowania i czyszczenia.



K.20.139.0213.2

Biały

Lekkie polerowanie i polerowanie.



K.20.139.0213.64

Zielony

Agresywny pad szorujący, nieuszczelnione podłogi.



K.20.139.0213.79

Niebieski

Mocny pad czyszczący, matowe lub niedomyte podłogi.

Squeegees



K.1.S.139.0341.0

Ściągaczka LTX/PA



K.1.S.139.0341.1

Ściągaczka PMT/PA



K.10.139.1384.2A

FRONT Linatex



K.10.139.1384.3A

FRONT Primothane



K.10.139.3383.21

TYLNY Linatex



K.10.139.3383.31

TYLNY Primothane



K.2.S.139.0214.797

Sterownik pada

Używaj w połączeniu ze wszystkimi naszymi podkładkami.



K.1.72.0324.0

Szczotka do czyszczenia

Do zbiornika odzysku i-mop.

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7

Odtłuszczenie
Zielony



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitarny

Różowy



K.120.72.0444.7

i-dose 5 Daily

Niebieski



K.120.72.0444.0

i-dose 3/5/7

Mieszane

Dane techniczne i-mop 40 Pro



Teoretyczna wydajność	1850 m ² - w oparciu o i-power 14U (71 minut czasu pracy) 1400 m ² /h
Wydajność praktyczna	960 m ²
Prędkość szczotki	350 OBR
Nacisk szczotki	bez wody: 15 kg z wodą: 18,5 kg (3,5 l)
Szerokość działania	400 mm
Rozmiar urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1130 x 500 x 290 mm
Waga bez baterii i wody	13.6 kg
Waga z bateriami i wodą 3 litry	18.6 kg
Zbiornik czystej wody	3 L
Zbiornik odzysku	4 L
Poziom hałasu	Tylko szczotka: 64 dB/odkurzacz + szczotka: 68 dB (niski) & odkurzacz + szczotka: 71 dB (wysoki) dB
Źródło zasilania	i-power 14U i-power 20U
Specyfikacja baterii	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Czas działania	i-power 14U: 71 minut * na szorstkiej podłodze i-power 14U: 81 minut * na gładkich powierzchniach
Typ ładowarki	i-charge 5: 100-240 V, 50/60 Hz
Ładowarka	i-charge 5 *

* Baterie i ładowarkę można zamówić osobno.