

i-walk



K1.S.IWALK

i-walk

inclui telefone do operador, kit de retrabalho para a i-mop XL, controlador de pega, códigos QR. Esta máquina só pode ser utilizada em combinação com a i-mop XL.

i-mop XL



K.1.IMOPXLN.FCT.2A

i-mop XL *

Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.



K.1.IMOPXLU.FCT.0C

i-mop XL Pro *

Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.

* A i-mop XL não está incluída.

Peças de substituição



136.0006.0

Roda motriz



S.136.0009.0

Montagem do rodízio dianteiro



136.0014.0

sensor 3D Tof



136.0017.0

IMU



S.136.0020.0

Conjunto do gancho inferior



136.0032.8

Pedal



136.0033.0

Sensor ultrassónico Esquerda



136.0033.1

Sensor ultrassónico Médio



136.0033.2

Sensor ultrassónico Direito



136.0035.0

Acu



136.0037.0

Lidar laser



72.0029.2/797
Rodízio branco + suporte azul
Plástico + aço



S.136.0061.2

Controlador no i-mop



136.0057.0

Interruptor principal



K.1.S.72.0682.0A

Eixo



K1.S.136.0086.0

Controlo remoto



faster



cleaner



greener



safer



better

Acessórios



K1.113.0061.0A
Controlo de kit de i-link para i-know



136.0106.0
Kit de código QR



136.0071.0
Pega

Para mais acessórios e consumíveis relacionados com a i-mop XL, consulte o folheto técnico da i-mop XL.

Baterias



K.1.S.132.0043.0
i-power 5
Tempo de funcionamento
16 horas



K.1.S.72.7479.2
i-power 9
Tempo de execução
4 horas



K.1.S.72.7479.357
i-power 14
Tempo de execução
7 horas

Especificações técnicas i-walk 46

| | |
|------------------------|---|
| Desempenho teórico | 1325m ² /h |
| Desempenho prático | até 700m ² /h(dependendo do ambiente) |
| Velocidade operacional | máx. 1 m/s |
| Alcance do sensor | até 50m 90% de refletividade, até 15m 15% de refletividade |
| Tempo de execução | i-power 9: 4 h i-power 14: 7h |
| Dimensões | 725 x 565 x 516 mm |
| Deteção | 1x Lidar 2D, 3x sensor TOF 3D, 3x sensor ultrassónico, faixa de proteção, proteção do binário do motor de acionamento |
| Caraterísticas | prevenção de obstáculos (enchimento automático), sistema de gestão de frotas |



Especificações técnicas i-mop XL

| | |
|---------------------------|---------|
| Largura de operação | 46 cm |
| Velocidade da escova | 350 rpm |
| Pressão da escova | 22,5 kg |
| Limpar o depósito de água | 4 L |
| Tanque de recuperação | 5 L |