



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6**
zonder i-power
zwart



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8**
zonder i-power
zwart

Lader en batterijen



K.1.S.72.1299.0
Kit assy i-charge
EU



K.1.S.72.4074.0
**Kit assy i-power
10 S**
links



K.1.S.72.4079.0
**Kit assy i-power
10 S**
rechts

Borstels



K.2.S.72.0092.8
Kit assy borstel XL
geel

Squeegees



K.1.S.72.0601.31/000
**Kit assy ez
zuigmond XL
PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
**Kit zuigmond
wielen FKM**
4 stuks



faster



cleaner



greener



safer



better

Tanks



K.1.S.72.0081.5

**Kit assy
schoonwater tank
XL antimicrobieel**



K.1.S.72.0088.5

**Kit assy
opvangtank XL
antimicrobieel**

Accessoires



K.1.S.72.0670.0

**Kit assy gesloten
spatscherm**



K.2.72.0029.8/0

**Kit transportwiel
FKM**
2 stuks



K.1.72.0641.1

**Kit filter ULPA
U15 vacuümmotor**



K.1.72.0641.797

**Kit filter HEPA
H12 zuigmotor**
*Niet voor gebruik in
cleanrooms van ISO-
klasse 5/6.

Technische specificaties SAFE-T-IMOP



Toepassing	Alleen harde oppervlakken binnenshuis
Theoretische prestaties	Tot 1300m ² per uur
Praktische prestaties	400 - 800m ² per uur
Borstelsnelheid	350 TPM
Borsteldruk	22,5kg
Werkingsbreedte	46 cm
Afmeting machine (l x b x h)	50 x 38 x 120 cm
Gewicht zonder batterijen	18,5kg
Schoonwater tank	4 L
Opvang tank	4-6 L (max. 8 L)
Materiaal	PP, aluminiumlegering, roestvrij staal
Stroombron	2 i-power 10 S batterijen
Batterij	24V - 8,8 Ah
Looptijd	60 minuten op i-power 10 S batterijen
Type lader	Extern
Lader	110-240 V, 50/60 Hz
Laadtijd 10S batterijen	4 h
Luchtdruk uit het filter	2.03 m/s