



COB45.I-V.1100C

Co-botic 45 Ready EU

Innehåller 1x i-power 20
+ i-charge singelbatteri

Borstar



K.1.S.130.0015.1

Monteringssats

för borstrulle Hård
röd
Tillval



K.1.S.130.0015.797

Monteringssats

för borstrulle Mjuk
mörkblå
Tillval



K.1.S.130.0015.70

Monteringssats

borstrulle, hård blå
Tillval

Skrapor



K.10.130.0012.0

Kit bakre gummiskrapa Primothane

Blå
Tillval



K.10.130.0013.0

Kit bakre gummiskrapa Primothane

Blå
Tillval



K.10.130.0010.0

Kit främre gummiskrapa Linatex

Röd
Tillval



K.10.130.0011.0

Kit främre gummiskrapa Linatex

Röd
Tillval

Tillbehör



K.1.S.300.0025.0

Monteringssats i-charge enkel 10A EU



S.72.2079.357

Monteringssats i-power 20 höger co-botic 45



K.1.S.72.1344.0

Monteringssats i-charge 9 universal



K.1.S.130.0147.0

Monteringssats filter till smutsbehållare co-botic 45



130.0154.0

Filterpåse co-botic 45



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniska specifikationer Co-botic 45

Rengöringskapacitet	Skur-/torkmaskin med rulle upp till 1500 m ² (En driftscykel)
Rengöringstryck	2-6 kg
Renvattentank	10 L
Smutsvattentank	10 L
Batteritid	2-3 timmar (1x i-power20)
Laddningstid	Enkel laddare: 180 minuter i-charge 9c: 120 minuter
Sensorer	3D TOF (x2), 2D LiDAR (x1), Ultraljudssensorer (x4)
Displayskärm	7 tum
Driftshastighet	0,8 m/s (justerbar)
Ljudnivå	75 dB (effektläge) / 71 dB (standard) / 65 dB (tyst)
Vikt	35 kg
Mått (L x B x H)	500 mm x 504 mm x 629 mm
Borsthastighet	300-900 RPM
Övrigt	Fjärrkontroll, Automatisk ruttplanerare, Instrumentpanel för robothantering, Nedladdningsbara rengöringsrapporter (pdf-fil), Modulär design på alla delar
Talat språk	Engelska, kinesiska, koreanska
Visuellt gränssnitt	Engelska, kinesiska, tyska, danska, nederländska, finska, italienska, norska, polska, portugisiska, spanska, svenska, franska, koreanska

