Co-botic[™] 45





Co-botic 45 Ready EU Incluso: 1x i-power 20 + 1x caricabatterie i-charge singolo

Spazzole



K.1.S.130.0015.1 Kit di assemblaggio spazzola rullo Rosso intenso Opzionale



K.1.S.130.0015.797 Kit rullo spazzola Blu scuro morbido Opzionale



K.1.S.130.0015.70 Kit rullo spazzola Duro Blu Opzionale

Tergipavimenti



K.10.130.0012.0 Kit gomma tergivetro posteriore Primothane **Blu** Opzionale



K.10.130.0013.0 Kit gomma tergivetro posteriore Primothane Blu Opzionale



K.10.130.0010.0 Kit gomma tergivetro anteriore Linatex Rosso Opzionale



K.10.130.0011.0 Kit gomma tergivetro anteriore Linatex Rosso Opzionale

Accessori



K.1.S.300.0025.0 Kit di assemblaggio i-charge single **10A EU**



S.72.2079.357 **Assemblaggio** i-power 20 destro co-botic 45



K.1.S.72.1344.0 Kit di assemblaggio i-charge 9 universale



K.1.S.130.0147.0 Kit di assemblaggio serbatoio dello sporco filtro co-botic 45



130.0154.0 Sacchetto filtrante co-botic 45













Efficienza di pulizia	Lavasciuga a rullo fino a 1500 m² (Singolo ciclo operativo)
Pressione di pulizia	2-6 kg
serbatoio dell'acqua pulita	10 L
Serbatoio di recupero	10 L
autonomia della batteria	2-3 ore (1x i-power20)
Tempo di ricarica	Caricabatterie singolo: 180 minuti i-charge 9c: 120 minuti
Sensori	3D TOF (x2), 2D LiDAR (x1), Sensori a ultrasuoni (x4)
Schermo	7 pollici
Velocità operativa	0,8 m/s (regolabile)
Rumorosità	75 dB (modalità potente) / 71 dB (modalità standard) / 65 dB (modalità silenziosa)
Peso	35 kg
Dimensioni (L x P x A)	500 mm x 504 mm x 629 mm
Velocità della spazzola	300-900 giri/min
Altro	Controllo remoto, pianificatore automatico dei percorsi, dashboard di gestione del robot, report di pulizia scaricabili (file pdf), design modulare su tutte le parti
Lingua vocale	Inglese, cinese, coreano
Interfaccia visiva	inglese, cinese, tedesco, danese, olandese, finlandese, italiano, norvegese, polacco, portoghese, spagnolo, svedese, francese, coreano



i-teamglobal.com