



K.1.IMP36N.FCT.0
imop 36
Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.

Baterias



K.1.S.115.1163.357
bateria **i-power 14U**
K.1.S.115.0142.0
carregador **i-charge**

Tanques



K.1.S.115.0089.0
Depósito de recuperação
Substituição do depósito de água de recuperação.



K.1.S.115.0079.0B
Tanque de água limpa
Depósito de água limpa de substituição.



K.1.S.115.1079.2AT
Tanque de água limpa com i-dose
Tanque de água limpa de substituição.

Escovas



K.2.S.115.1054.70
Escova Lite Soft
Para uma limpeza ligeira. Utilizar em pavimentos de madeira e delicados.



K.2.S.115.1054.797
Brush Lite Médio
Para esfregar e limpar no dia a dia.



K.2.S.115.1054.1
Escova Lite Hard
Para utilização em limpezas profundas, incluindo linhas de argamassa.



K.2.S.115.1054.592
Brush Lite Natural
Para pavimentos de borracha, cortiça e pavilhões desportivos de madeira.



K.2.S.115.1056.797
Pad driver Lite
Utilizar w combinação com todas as nossas almofadas.

Pastilhas de travão comuns (da menos agressiva à mais agressiva)



K.20.115.1057.2
Branco
Polimento e lustragem ligeiros.



K.20.115.1057.1
Vermelho
Almofada de polimento e limpeza regular.



K.20.115.1057.79
Azul
Almofada de limpeza pesada, pavimentos baços ou não vedados.



K.20.115.1057.64
Verde
Almofada de esfregar agressiva, pavimentos não selados.



K.20.115.1057.0
Preto
Lavagem e decapagem muito agressivas.



K.2.115.1060.64R
Verde
Limpeza diária em pisos de pedra, betão, cerâmica, vinil, madeira e borracha.

Almofada Twister

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Desengorduramento Verde



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitária Cor-de-rosa



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily Azul



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7 Misto



faster



cleaner



greener



safer



better

Rodos



K.1.S.115.0062.357

Kit rodo Linatex

Padrão para imop Lite.



K.1.S.115.0062.2

Kit rodo Primothane

Para imop Lite.

Borrachas



K.10.115.0065.2C

Lite FRONT Linatex



K.10.115.0066.2C

Lite REAR Linatex



K.10.115.0065.0

Lite FRONT Primothane



K.10.115.0066.0

Lite REAR Primothane

Borrachas de rodo Linatex (standard)

Alta qualidade, durável e resistente a produtos químicos.

Borrachas de rodo Primothane

Especialmente concebido para uma maior duração em ambientes muito oleosos e gordurosos.

Especificações técnicas imop 36



Desempenho teórico	1.400 m ² - com base no i-power 14U (71 minutos de autonomia) 1260m ² /h
Desempenho prático	820 m ²
Velocidade da escova	355 RPM
Pressão da escova	sem água: 10,9 kg com água: 14 kg (3,5 L) 0,26 kg/cm ²
Largura de operação	360 mm
Tamanho da máquina (l x w x h)	430x270x1150mm
Peso sem pilhas e água	9.9 kg
Peso com pilhas e água 3Ltr	14.9 kg
Limpar o reservatório de água	3 L
Tanque de recuperação	4 L
Nível de ruído	Só escova: 58 dB/vac + escova: aspirador + escova 72 dB
Fonte de alimentação	i-power 14U, i-power 20U *
Especificações da bateria	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Tempo de execução	i-power 14U: 71 minutos
Tipo de carregador	100-240 V, 50/60 Hz
Carregador	i-charge 5 *

* As pilhas e o carregador podem ser encomendados separadamente.

i-teamglobal.com