



K.1.IMP36N.FCT.0 imop 36 Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.

Baterias



K.1.S.115.1163.357 bateria i-power **14U** K.1.S.115.0142.0 carregador i-charge

Tanques



Depósito de recuperação Substituição do depósito de água de recuperação.



Tanque de água limpa Depósito de água limpa de substituição.



Almofada de acionamento

K.1.S.115.1079.2AT Tanque de água limpa com i-dose Tanque de água limpa de substituição.

Escovas



Escova Lite Soft Para uma limpeza ligeira. Utilizar em pavimentos de madeira e delicados.

K.2.S.115.1054.70



K.2.S.115.1054.797 **Brush Lite Médio** Para esfregar e limpar no dia a dia.



K.2.S.115.1054.1 Escova Lite Hard Para utilização em limpezas profundas, incluindo linhas de argamassa.



K.2.S.115.1054.592 **Brush Lite Natural** Para pavimentos de borracha, cortiça e pavilhões desportivos de madeira.



Pad driver Lite Utilizar w combinação com todas as nossas almofadas.

Almofadas normais (da limpeza menos para a mais agressiva)



K.20.115.1057.2 Branco Polimento e lustragem ligeiros.



K.20.115.1057.1 Vermelho Almofada de polimento e limpeza regular.



K.20.115.1057.79 Azul Almofada de limpeza pesada. pavimentos bacos ou não vedados.



Verde Almofada de esfregar agressiva. pavimentos não selados.



K.20.115.1057.0 Preto Lavagem e decapagem muito agressivas.

i-dose



K.120.72.0444.6 i-dose 7 Desengorduramento Verde



K.120.72.0444.111 i-dose 3 Sanitária Cor-de-rosa



K.120.72.0444.7 i-dose 5 Daily Azul



K.120.72.0444.0 i-dose 3/5/7 Misto













Rodos



K.1.S.115.0062.357 **Kit rodo Linatex** Padrão para imop

Lite.




K.1.S.115.0062.2 Kit rodo **Primothane** Para imop Lite.



Borrachas

K.10.115.0065.2C







K.10.115.0066.2C





K.10.115.0065.0





K.10.115.0066.0

Lite REAR **Primothane**

Borrachas de rodo Primothane

Especialmente concebido para uma maior duração em ambientes muito oleosos e gordurosos.

Especificações técnicas imop 36



Desempenho teórico	1.400 m² - com base no i-power 14U (71 minutos de autonomia) 1260m²/h
Desempenho prático	820 m ²
Velocidade da escova	355 RPM
Pressão da escova	sem água: 10,9 kg com água: 14 kg (3,5 L) 0,26 kg/cm²
Largura de operação	360 mm
Tamanho da máquina (l x w x h)	430x270x1150mm
Peso sem pilhas e água	9.9 kg
Peso com pilhas e água 3Ltr	14.9 kg
Limpar o reservatório de água	3 L
Tanque de recuperação	4 L
Nível de ruído	Só escova: 58 dB/vac + escova: aspirador + escova 72 dB
Fonte de alimentação	i-power 14U, i-power 20U *
Especificações da bateria	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Tempo de execução	i-power 14U: 71 minutos
Tipo de carregador	100-240 V, 50/60 Hz
Carregador	i-charge 5 *

^{*} As pilhas e o carregador podem ser encomendados separadamente.

i-teamglobal.com