



K.1.IMP36N.FCT.0
imop 36

Include spazzola media standard, tergipavimento e ruote in gomma.

Batterie



K.1.S.115.1163.357
batteria **i-power 14U**

K.1.S.115.0142.0
caricabatterie **i-charge**

Serbatoi



K.1.S.115.0089.0
Serbatoio di recupero

Sostituzione del serbatoio dell'acqua di recupero.



K.1.S.115.0079.0B
Serbatoio acqua pulita

Serbatoio di ricambio per l'acqua pulita.



K.1.S.115.1079.2AT
Serbatoio acqua pulita con i-dose

Serbatoio di ricambio per l'acqua pulita.

Spazzole



K.2.S.115.1054.70
Spazzola Lite Soft

Per una pulizia leggera. Utilizzare su legni e pavimenti delicati.



K.2.S.115.1054.797
Spazzola Lite Medium

Per lo sfregamento e la pulizia di tutti i giorni.



K.2.S.115.1054.1
Spazzola Lite Hard

Da utilizzare per la pulizia profonda, anche delle fughe.



K.2.S.115.1054.592
Spazzola Lite Naturale

Per pavimenti in gomma, sughero e palazzetti dello sport in legno.



K.2.S.115.1056.797
Pad driver Lite

Da utilizzare in combinazione con tutti i nostri tamponi.

Dischi regolari (dal meno al più aggressivo in termini di pulizia)



K.20.115.1057.2
Bianco
Lucidatura e lucidatura leggera.



K.20.115.1057.1
Rosso
Tampone di lucidatura e pulizia regolare.



K.20.115.1057.79
Blu
Pad per la pulizia pesante, pavimenti opachi o non sigillati.



K.20.115.1057.64
Verde
Spazzola aggressiva, pavimenti non sigillati.



K.20.115.1057.0
Nero
Lavaggio e sverniciatura molto aggressivi.

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Sgrassare Verde



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitario Rosa



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Giornaliera Blu



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7 Misto



faster



cleaner



greener



safer



better

Squeegees



K.1.S.115.0062.357
**Kit tergipavimento
Linatex**
Standard per imop
Lite.



K.1.S.115.0062.2
**Kit tergipavimento
Primothane**
Per imop Lite.

Gomme



K.10.115.0065.2C
**Lite FRONT
Linatex**



K.10.115.0066.2C
**Lite REAR
Linatex**



K.10.115.0065.0
**Lite FRONT
Primothane**



K.10.115.0066.0
**Lite REAR
Primothane**

Gomme tergivetro Linatex (standard)
Di alta qualità, durevole e resistente agli
agenti chimici.

**Gomme per tergipavimento in
Primothane**
Appositamente progettato per una
maggiore durata in ambienti molto oleosi e
grassi.

Specifiche tecniche imop 36

Prestazioni teoriche	1.400 m ² - basato su i-power 14U (71 minuti di autonomia) 1260 m ² /h
Prestazioni pratiche	820 m ²
Velocità della spazzola	355 GIRI AL MINUTO
Pressione della spazzola	senza acqua: 10,9 kg con acqua: 14 kg (3,5 L) 0,26 kg/cm ²
Larghezza pista	360 mm
Dimensioni macchina (l x l x h)	430x270x1150 mm
Peso senza batterie e acqua	9.9 kg
Peso con batterie e acqua 3 litri	14.9 kg
Serbatoio d'acqua pulita	3 L
Serbatoio di recupero	4 L
Livello di rumorosità	Solo spazzola: 58 dB/vac + spazzola: vuoto + spazzola 72 dB
Fonte di alimentazione	i-power 14U, i-power 20U *
Specifiche della batteria	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Tempo di esecuzione	i-power 14U: 71 minuti
Tipo di caricatore	100-240 V, 50/60 Hz
Caricabatterie	i-charge 5 *

* Le batterie e il caricabatterie possono essere ordinati separatamente.



i-teamglobal.com

Sede centrale - Eindhoven - Paesi Bassi - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com