



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6**
uten i-power
svart



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8**
uten i-power
svart

Lader og batterier



K.1.S.72.1299.0
Kit assy i-charge
EU



K.1.S.72.4074.0
**Kit assy i-power
10 S**
venstre



K.1.S.72.4079.0
**Kit assy i-power
10 S**
rett

Børster



K.2.S.72.0092.8
Kit assy børste
XL gul

Klemmer



K.1.S.72.0601.31/000
**Kit assy ez
squeeze XL
PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
Sett nalhjul FKM
4 stykker



faster



cleaner



greener



safer



better

Tanker



K.1.S.72.0081.5

**Kit assy ren tank
XL antimikrobiell**



K.1.S.72.0088.5

**Kit assy
smusstank XL
antimikrobiell**

Tilbehør



K.1.S.72.0670.0

**Settet inneholder
lukket
sprutbeskyttelse**



K.2.72.0029.8/0

**Kit transporthjul
FKM
2 stykker**



K.1.72.0641.1

**Kit filter ULPA
U15 vakuummotor**



K.1.72.0641.797

**Kit filter
HEPA H12
støvsugermotor**
*Ikke for bruk i ISO
klasse 5/6 renrom.

Tekniske spesifikasjoner SAFE-T-IMOP



Søknad	Kun innendørs, harde overflater
Teoretisk ytelse	Opptil 1300m ² per time
Praktisk ytelse	400 - 800m ² per time
Børstehastighet	350 RPM
Børstetrykk	22,5 kg
Driftsbredde	46 cm
Størrelse maskin (l x b x h)	50 x 38 x 120 cm
Vekt uten batterier	18,5 kg
Ren vanntank	4 L
Gjenvinningsbeholder	4-6 L (maks. 8 L)
Materiale	PP, aluminiumslegering, rustfritt stål
Strømkilde	2 i-power 10 S-batterier
Batteri	24 V - 8,8 Ah
Kjøretid	60 minutter på i-power 10 S-batterier
Type lader	Off-board
Lader	110-240 V, 50/60 Hz
Ladetid 10S-batterier	4 h
Lufttrykk fra utsiden av filteret	2.03 m/s