



K.1.IMP40N.FCT.0
i-mop 40
Inclusief standaard
medium borstel,
zuigmond en
rubberen wielen.

Batterijen



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batterij
K.1.S.115.0142.0
i-charge lader

Tanks



K.1.S.115.1089.2AT
Opvangtank
Vervangende
wateropvangtank



K.1.S.115.1079.0B
Schoonwatertank
Vervangende
schoonwatertank.



K.1.S.115.1079.2AT
Schoonwatertank met i-dose
Vervangende
schoonwatertank.

Borstels




K.2.S.139.0092.797
Brush Blauw
0.30 mm



K.2.S.139.0092.1
Brush Rood
0.50 mm



K.2.S.139.0092.70
Brush Blauw
0.15 mm



K.2.S.139.0092.592
Brush Blauw
0.30 mm

Traditionele pads



K.20.139.0213.0
Zwart
Zeer agressief
schrobben en
strippen.



K.20.139.0213.1
Rood
Regelmatige polijst-
en reinigingspad.



K.20.139.0213.2
Wit
Licht polijsten en
polijsten.



K.20.139.0213.64
Groen
Agressieve
schrobspad, niet-
verzegelde vloeren.



K.20.139.0213.79
Blauw
Zware
reinigingspad, doffe
of niet afgedichte
vloeren.

Squeegees



K.1.S.139.0341.0
Ez squeegee LTX/PA



K.1.S.139.0341.1
Ez squeegee PMT/PA



K.10.139.1384.2A
FRONT Linatex



K.10.139.1384.3A
FRONT Primothane



K.10.139.3383.21
REAR Linatex



K.10.139.3383.31
REAR Primothane

Rubbers



faster



cleaner



greener



safer



better

Paddriver

Schoonmaken



K.2.S.139.0214.797

Paddriver

Te gebruiken in combinatie met al onze pads.



K.1.72.0324.0

Schoonmaakborstel

Voor i-mop opvangtank.

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7 Ontvet

Groen



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitair

Pink



K.120.72.0444.7

i-dosis 5 dagelijks

Blauw



K.120.72.0444.0

i-dosis 3/5/7

Gemengd

Technische specificaties i-mop 40



Theoretische prestaties	1850 m ² - gebaseerd op i-power 14U (71 minuten looptijd) 1400 m ² /h
Praktische prestaties	960 m ²
Borstelsnelheid	350 RPM
Borsteldruk	zonder water: 14,3 kg met water: 18 kg (3,5 L)
Werkbreedte	400 mm
Afmeting machine (l x b x h)	1130 x 500 x 290 mm
Gewicht zonder batterijen & water	12.7 kg
Gewicht met batterijen & water 3Ltr	17.8 kg
Schoon waterreservoir	3 L
Opvangtank	4 L
Geluidsniveau	Alleen borstel: 64 dB & stofzuiger + borstel 71 dB
Stroombron	i-power 14U i-power 20U
Batterijspecificatie	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Runtime	i-power 14U: 71 minuten* op ruwe vloeren i-power 14U: 81 minuten* op gladde oppervlakken
Type lader	100-240 V, 50/60 Hz
Lader	i-charge 5*

* Batterijen en oplader kunnen apart worden besteld.

i-teamglobal.com

Hoofdkantoor - Eindhoven - Nederland - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com