



**K.1.IMP40U.FCT.0**  
**i-mop 40 Pro**  
Include spazzola media standard, tergipavimento e ruote in gomma.

## Batterie



**K.1.S.115.1163.357**  
**batteria i-power 14U**  
**K.1.S.115.0142.0**  
caricabatterie **i-charge**

## Serbatoi



**K.1.S.115.1089.2AT**  
**Serbatoio di recupero**  
Sostituzione del serbatoio dell'acqua di recupero.



**K.1.S.115.1079.0B**  
**Serbatoio dell'acqua pulito**  
Serbatoio di ricambio per l'acqua pulita.



**K.1.S.115.1079.2AT**  
**Serbatoio dell'acqua pulita con i-dose**  
Serbatoio di ricambio per l'acqua pulita.

## Spazzole



**K.2.S.139.0092.797**  
**Spazzola blu**  
0.30 mm



**K.2.S.139.0092.1**  
**Spazzola rossa**  
0.50 mm



**K.2.S.139.0092.70**  
**Spazzola blu**  
0.15 mm



**K.2.S.139.0092.592**  
**Spazzola blu**  
0.30 mm

## Tappetini tradizionali



**K.20.139.0213.0**  
**Nero**  
Lavaggio e sverniciatura molto aggressivi.



**K.20.139.0213.1**  
**Rosso**  
Tampone di lucidatura e pulizia regolare.



**K.20.139.0213.2**  
**Bianco**  
Lucidatura e lucidatura leggera.



**K.20.139.0213.64**  
**Verde**  
Spazzola aggressiva, pavimenti non sigillati.



**K.20.139.0213.79**  
**Blu**  
Pad per la pulizia pesante, pavimenti opachi o non sigillati.

## Squeegees



**K.1.S.139.0341.0**  
**Spatola Ez LTX/PA**



**K.1.S.139.0341.1**  
**Questo tergipavimento PMT/PA**



**K.10.139.1384.2A**  
**Linatex FRONT**



**K.10.139.1384.3A**  
**Primothane FRONT**



**K.10.139.3383.21**  
**Linatex REAR**



**K.10.139.3383.31**  
**Primothane REAR**

## Gomme



faster



cleaner



greener



safer



better

## Paddriver

## Pulizia



K.2.S.139.0214.797

### Driver del pad

Utilizzare in combinazione con tutti i nostri tamponi.



K.1.72.0324.0

### Spazzola di pulizia

Per il serbatoio di recupero i-mop.

## i-dose



K.120.72.0444.6

### i-dose 7 Sgrassare Verde



K.120.72.0444.111

### i-dose 3 Sanitario Rosa



K.120.72.0444.7

### i-dose 5 Giornaliera Blu



K.120.72.0444.0

### i-dose 3/5/7 Misto

## Caratteristiche tecniche i-mop 40 Pro



|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestazioni teoriche              | 1850 m <sup>2</sup> - sulla base di i-power 14U (71 minuti di autonomia) 1400m <sup>2</sup> /h    |
| Prestazioni pratiche              | 960 m <sup>2</sup>                                                                                |
| Velocità della spazzola           | 350 GIRI AL MINUTO                                                                                |
| Pressione della spazzola          | senza acqua: 15 kg<br>con acqua: 18,5 kg (3,5 L)                                                  |
| Larghezza di funzionamento        | 400 mm                                                                                            |
| Dimensioni macchina (l x l x h)   | 1130 x 500 x 290 mm                                                                               |
| Peso senza batterie e acqua       | 15.5 kg                                                                                           |
| Peso con batterie e acqua 3 litri | 18.6 kg                                                                                           |
| Serbatoio dell'acqua pulito       | 3 L                                                                                               |
| Serbatoio di recupero             | 4 L                                                                                               |
| Livello di rumore                 | Solo spazzola: 64 dB/vac + spazzola: 68 dB (basso) e vac+ spazzola 71 dB (alto) dB                |
| Fonte di alimentazione            | i-power 14U i-power 20U                                                                           |
| Specifiche della batteria         | i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)                                                                       |
| Tempo di esecuzione               | i-power 14U: 71 minuti *<br>su pavimento ruvido<br>i-power 14U: 81 minuti *<br>su superfici lisce |
| Tipo di caricatore                | i-charge 5: 100-240 V, 50/60 Hz                                                                   |
| Caricabatterie                    | i-charge 5 *                                                                                      |

\* Le batterie e il caricabatterie possono essere ordinati separatamente.

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

Sede centrale - Eindhoven - Paesi Bassi - +31 40 266 24 00 - [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)