



i-team®

SAFE-T-IMOP



K.1.IMOPXLE.FCT.0
SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
ohne i-power
schwarz



K.1.IMOPXLE.FCT.1
SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
ohne i-power
schwarz

Ladegerät und Batterien



K.1.S.72.1299.0
Bausatz i-charge
EU



K.1.S.72.4074.0
Bausatz i-power
10 S
links



K.1.S.72.4079.0
Bausatz i-power
10 S
rechts

Bürsten



K.2.S.72.0092.8
Bausatz Bürste XL
gelb

Quetschungen



K.1.S.72.0601.31/000
Bausatz ez
squeegee XL
PRIMOTHANE/
FKM



K.4.72.0238.8
Satz Rakelrollen
FKM
4 Stück



faster



cleaner



greener



safer



better

Panzer



K.1.S.72.0081.5

Bausatz
Frischwassertank
XL antimikrobiell



K.1.S.72.0088.5

Bausatz
Auffangbehälter
XL antimikrobiell

Zubehör



K.1.S.72.0670.0

Bausatz
beiliegender
Spritzschutz



K.2.72.0029.8/0

Bausatz
Transportrollen
FKM
2 Stück



K.1.72.0641.1

Bausatz Filter
ULPA U15
Vakuummotor



K.1.72.0641.797

Kit Filter HEPA
H12 Saugmotor

*Nicht zur
Verwendung in
Reinräumen der ISO-
Klasse 5/6 geeignet.



Technische Daten SAFE-T-IMOP

Anmeldung	Nur für Innenräume, harte Oberflächen
Theoretische Leistung	Bis zu 1300m ² pro Stunde
Praktische Leistung	400 - 800m ² pro Stunde
Geschwindigkeit der Bürste	350 RPM
Bürstendruck	22,5 kg
Arbeitsbreite	46 cm
Größe Maschine (L x B x H)	50 x 38 x 120 cm
Gewicht ohne Batterien	18,5 kg
Frischwassertank	4 L
Auffangbehälter	4-6 L (max. 8 L)
Material	PP, Aluminiumlegierung, rostfreier Stahl
Stromquelle	2 i-power 10 S Batterien
Batterie	24 V - 8,8 Ah
Dauer der Laufzeit	60 Minuten mit i-power 10 S Batterien
Typ des Ladegeräts	Off-board
Ladegerät	110-240V, 50/60Hz
Ladezeit 10S-Akkus	4 h
Luftdruck von außerhalb des Filters	2.03 m/s