

Especificações técnicas

Acessórios disponíveis

- Lâminas do rodo em poliuretano
- Conjunto de baterias extra (6)
- Escovas/almofadas
 - PPN
 - Moquette
 - Mischia
 - Tynex
 - Almofadas abrasivas:
 - Preto, verde e vermelho (é necessário driver da almofada)

Amplitude efetiva	610 mm
Desempenho teórico	2745 m ² por hora
Desempenho prático	1400 m ² por hora
Pressão da almofada	25 kg
Velocidade da almofada	175 rpm
Peso operacional típico (TOW)	208 kg*
Peso bruto do veículo (GVW)	349 kg**
Velocidade de condução	4,5 km/h
Volume do reservatório de solução	58 l
Volume do reservatório de recuperação	55 l
Volume do reservatório de detergente	5,5 l
Baterias	i-power 14: 25,2 V, 14 Ah
Alimentação	24 V
Tempo de funcionamento até	80 min (24/7 com conjunto extra de baterias)
Dimensões (c x l)	1460 mm x 600 mm
Diâmetro do círculo de viragem	2500 mm

* i-drive + 6 baterias + imop Lite + reservatório químico

** i-drive + 6 baterias + imop Lite + reservatório químico cheio + operador (75 kg)

Ver para crer

Marque hoje uma demonstração e descubra como a i-team pode revolucionar qualquer operação de limpeza. Prometemos que ficará impressionado



i-team®

Sede da i-team Global

Hoppenkuil 27B
5626 DD
Eindhoven
Países Baixos

hello@i-teamglobal.com
+31 (0)40 266 24 00

i-teamglobal.com

QUESTIONE. INOVE. INSPIRE-SE

Co-botic™ 65

O meu sentido de orientação é fantástico.

Ultrapassar as barreiras dos espaços amplos.

Você O operador
Eu A máquina
Nós A equipa perfeita



mais rápido mais limpo mais ecológico mais seguro melhor



Mapeamento 2D

O mapeamento 2D é visível na interface do utilizador.



Utilização simples

Não é necessário ter um doutoramento para operar o co-botic 65. Nós encarregámo-nos de toda a programação. Os ícones explicativos e o painel de limpeza facilitam este trabalho. Use a aplicação para controlar as características autónomas.



Tabuleiro de baterias deslizante

O suporte de baterias tem espaço para seis baterias i-power 14, o que lhe oferece um tempo de funcionamento de 80 minutos. Para mudar as baterias basta puxar o suporte e fazer deslizar as baterias para fora. Ao trocar e carregar baterias, é possível conduzir 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Em marcha-atrás

O rodo e as escovas retraem-se automaticamente durante a marcha-atrás e a condução.



Pedal ajustável

O pedal é facilmente posicionado para satisfazer os requisitos exatos do condutor.




Estação de enchimento

Encha, recarregue e esvazie facilmente a i-mop Lite. Deixe de estar preso às estações de enchimento instaladas: obtenha água fresca a partir do i-drive, ou esvazie o reservatório de recuperação para o co-botic 65.



Rampa

A rampa pode ser montada rapidamente para a carga e descarga segura e ergonómica da i-mop Lite.



Comunicação direta

Não o incomodarei a menos que seja importante, até posso sair sozinho de situações difíceis. Com a aplicação, pode controlar as minhas rotinas de limpeza e ver onde já limpei e o que ainda precisa de ser limpo.



Câmara integrada

Sou muito inteligente.... Vou partilhar tudo o que faço consigo através da minha câmara integrada.

Co-botic™ 65



mais rápido

Deixe o co-bot limpar espaços grandes enquanto o operador limpa áreas menores, mais detalhadas. Poupe até 50% do tempo de limpeza.



mais limpo

A ação de limpeza profunda do co-botic™ 65 limpa os pisos com 25 kg de pressão de escova no piso e 175 RPMs de ação de esfregar.



mais ecológico

O co-botic™ 65 pode funcionar no modo ecológico poupando água e detergente e também prolongando a vida útil da bateria. Além disso, vem equipado de fábrica com um reservatório de recuperação antibacteriana.



mais seguro

A máquina está em conformidade com as normas UE-CE. Utiliza sensores de bordo para garantir a segurança do operador e das pessoas ao seu redor.



melhor

Poupe tempo, energia e consiga a melhor limpeza possível!



leia-me para obter a aplicação

