



i-mop XL & i-mop XL Pro



Piles



K.1.IMOPXLN.FCT.2A

i-mop XL

Comprend une brosse moyenne standard, une raclette et des roues en caoutchouc.

K.1.IMOPXLU.FCT.0C

i-mop XL Pro

comprend une brosse moyenne standard, une raclette et des roues en caoutchouc.

K.1.S.72.0344.0

i-charge 9

K.1.S.72.7479.357

i-power 14

Durée d'utilisation 90-100 minutes.

Brosses



K.2.S.72.0092.70

XL Soft

Pour un nettoyage léger. A utiliser sur le bois et les sols délicats.



K.2.S.72.0092.797

XL moyen

Pour le récurage et le nettoyage quotidiens.
Fourni en standard avec i-mop.



K.2.S.72.0092.1

XL Hard

A utiliser avec pour un nettoyage en profondeur, y compris pour les joints.



K.2.S.72.0342.797

XL Cheveux naturels

Pour les sols en caoutchouc, les sols en liège et les salles de sport en bois.



K.2.S.72.0391.797

XL Faible densité Moyenne

Pour les surfaces sensibles.



K.2.S.72.0391.1

XL Faible densité Hard

Pour les surfaces sensibles.

Tampons traditionnels (du nettoyage le moins agressif au plus agressif)



K.20.72.0213.2

Blanc

Polissage et lustrage légers.



K.20.72.0213.1

Rouge

Tampon de polissage et de nettoyage régulier.



K.20.72.0213.1

Bleu

Tapis de nettoyage lourd, sols ternes ou non vitrifiés.



K.20.72.0213.1

Vert

Tampon de lavage agressif, sols non scellés.



K.20.72.0213.0

Noir

Nettoyage et décapage très agressifs.



K.10.72.0345.0

Mélamine

Crée un effet de succion pour soulever la saleté et la graisse des sols microporeux.

Tampons Twister



K.2.72.0216.64

Twister Green

Nettoyage quotidien des zones à trafic moyen. Tous les sols.



K.2.72.0216.111

Twister rose

Nettoyage quotidien des zones à fort trafic avec des sols brillants et non revêtus.



K.2.72.0216.797

Twister bleu

Nettoyage quotidien des zones à forte fréquentation. Sols non revêtus.



K.2.72.0216.4

Twister Orange

Nettoyage : Carreaux de céramique/nettoyage en profondeur
Entretien : étape 1 des sols en terrazzo, pierre et béton (sols non revêtus).



K.2.72.0216.4

Twister jaune

Étape 2 de l'entretien Sols en terrazzo, en pierre et en béton (sols non revêtus).



K.2.72.0216.1

Twister Rouge

Nettoyage en profondeur sans produits chimiques / préparation de la surface.



faster



cleaner



greener



safer



better

Raclettes Caoutchouc



K.1.S.72.0601.21/00
Raclette Linatex (standard)

Caoutchouc de raclette standard de haute qualité. Durable et résistant aux produits chimiques.



K.1.S.72.0601.31/00
Raclette en primothane

Caoutchouc de raclette haute performance ultime. Résistant à l'huile et aux produits chimiques.



K.10.72.0655.2
XL FRONT Linatex

Caoutchoucs de raclette Linatex (standard)

De haute qualité, durable et résistant aux produits chimiques.



K.10.72.0656.2
XL REAR Linatex



K.10.72.0655.3
XL FRONT Primothane

Caoutchoucs de raclette en primothane

Spécialement conçue pour une durée de vie plus longue dans les environnements très huileux et graisseux.



K.10.72.0655.3
XL REAR Primothane

Paddriver

Nettoyage

i-dose



K.2.S.72.0214.797
Pilote de tampon XL
A utiliser en combinaison avec tous nos tampons.



K.1.72.0324.0
Brosse de nettoyage
Pour le réservoir de saleté i-mop.



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Dégraissage
Vert



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitary
Rose



K.120.72.0444.7
i-dose 5 jours
Bleu



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Mixte



Caractéristiques techniques i-mop XL

Performance théorique	Jusqu'à 1800m ² par heure
Performances pratiques	1000 - 1300m ² par heure
Vitesse de la brosse	350 TOURS/MINUTE
Pression de la brosse	22,5 kg
Largeur de fonctionnement	46 cm
Taille de la machine (l x l x h)	47,5 x 44 x 120 cm
Poids sans piles ni eau	19,6 kg
Poids avec piles et eau 3Ltr	26 kg
Nettoyer le réservoir d'eau	4 L
Réservoir de récupération	6 L
Niveau sonore	Basic 72 dB, Pro 68 dB
Matériaux	PP, alliage d'aluminium
Source d'alimentation	2 piles i-power 9, i-power 14 ou i-power 20*
Spécifications de la batterie	i-power 9 : 24 V, 8,8 Ah i-power 14 : 25,2 V, 14 Ah
Temps d'exécution	i-power 9 : 60~70 minutes i-power 14 : XL : 60~70 minutes XL Pro : 90~100 minutes
Type de chargeur	Hors tableau*
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz

* Les piles et le chargeur peuvent être commandés séparément.