



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6**
w/o i-power
musta



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8**
w/o i-power
musta

Laturi ja akut



K.1.S.72.1299.0
Kit assy i-charge
EU



K.1.S.72.4074.0
Sarja i-power 10 S
vasen



K.1.S.72.4079.0
Sarja i-power 10 S
oikea

Harjat



K.2.S.72.0092.8
Kit assy harja XL
keltainen

Squeegees



K.1.S.72.0601.31/000
**Kit assy ez
squeegee XL
PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
**Pakkaus
pyyhkimen pyörät
FKM**
4 kappaletta



faster



cleaner



greener



safer



better

Säiliöt



K.1.S.72.0081.5
**Kit assy puhdas
vesisäiliö XL
antimikrobinen**



K.1.S.72.0088.5
**Kit assy
palautussäiliö XL
antimikrobinen**

Tarvikkeet



K.1.S.72.0670.0
**Kit assy koteloitu
roiskesuoja**



K.2.72.0029.8/0
**Kuljetussarja FKM
2 kpl**



K.1.72.0641.1
**Pakkaus suodatin
ULPA U15 tyhjiö
moottori**



K.1.72.0641.797
**Kit suodatin
HEPA H12 tyhjiö
moottori**
*Ei käytettäväksi
ISO-luokan 5/6
puhdistiloissa.

Tekniset tiedot SAFE-T-IMOP

Hakemus	Vain sisätiloissa, kovilla pinnoilla
Teoreettinen suorituskyky	Jopa 1300m ² tunnissa
Käytännön suorituskyky	400 - 800m ² tunnissa
Harjan nopeus	350 RPM
Harjan paine	22.5kg
Toiminnan leveys	46 cm
Koneen koko (pituus x leveys x korkeus)	50 x 38 x 120 cm
Paino ilman paristoja	18.5kg
Puhdas vesisäiliö	4 L
Palautussäiliö	4-6 L (max. 8 L)
Materiaali	PP, alumiiniseos, ruostumaton teräs
Virtalähde	2 i-power 10 S -akkua
Akku	24V - 8.8 Ah
Juoksuaika	60 minuuttia i-power 10 S -akulla
Laturin tyyppi	Aluksen ulkopuolinen
Laturi	110-240V, 50/60Hz
Latausaika 10S akut	4 h
Ilmanpaine suodattimen ulkopuolelta	2.03 m/s

