



i-team®



K.1.IMOPXLE.FCT.0
SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
sin i-power
negro



K.1.IMOPXLE.FCT.1
SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
sin i-power
negro

SAFE-T-IMOP

Cargador y baterías



K.1.S.72.1299.0
Kit i-charge
EU



K.1.S.72.4074.0
Kit i-power 10 S
izquierda



K.1.S.72.4079.0
Kit i-power 10 S
derecha

Cepillos



K.2.S.72.0092.8
Kit cepillo XL
amarillo

Squeegees



K.1.S.72.0601.31/000
Kit escobilla
de goma ez XL
PRIMOTHANE/
FKM



K.4.72.0238.8
Kit escobilla de
goma ruedas FKM
4 piezas



faster



cleaner



greener



safer



better

Tanques



K.1.S.72.0081.5
Kit depósito limpio XL antimicrobiano



K.1.S.72.0088.5
Kit depósito de suciedad XL antimicrobiano

Accesorios



K.1.S.72.0670.0
Kit de protección antisalpicaduras



K.2.72.0029.8/0
Kit rueda de transporte FKM
2 piezas



K.1.72.0641.1
Kit filtro ULPA U15 motor de aspiración



K.1.72.0641.797
Kit filtro HEPA H12 motor aspirador
*No debe utilizarse en salas blancas ISO clase 5/6.



Especificaciones técnicas SAFE-T-IMOP

Aplicación	Interior, sólo superficies duras
Rendimiento teórico	Hasta 1300m ² por hora
Rendimiento práctico	400 - 800m ² por hora
Velocidad del cepillo	350 RPM
Presión del cepillo	22,5 kg
Anchura de operación	46 cm
Tamaño de la máquina (l x w x h)	50 x 38 x 120 cm
Peso sin pilas	18,5 kg
Depósito de agua limpia	4 L
Tanque de recuperación	4-6 L (máx. 8 L)
Material	PP, aleación de aluminio, acero inoxidable
Fuente de energía	2 pilas i-power 10 S
Batería	24V - 8,8 Ah
Duración	60 minutos con pilas i-power 10 S
Tipo de cargador	Fuera de placa
Cargador	110-240 V, 50/60 Hz
Tiempo de carga baterías 10S	4 h
Presión de aire desde fuera del filtro	2.03 m/s