



COB19.FCT.0000B

co-botic 1900

Drop & Go

Materiali di consumo



K.1.S.137.0021.0

**Kit gruppo
spazzola rullo**

Fronte



K.1.S.137.0022.0

Kit rullo spazzola

Posteriore



K.1.137.0006.0

**Kit filtro Hepa
H11**

Spugna W/T



K.1.137.0059.0

**Sfiato del flusso
d'aria in spugna**



K.1.137.0130.0

**Kit motore di
aspirazione**

250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8

**Kit spazzola per
polsini**

Rullo posteriore



K.1.137.0174.8

**Kit spazzola rullo
per polsini**

Fronte



K.1.S.137.0020.0

Spazzola laterale



K.1.S.137.0048.0

Coprire il lidar



K.1.S.137.0070.0

**Unità spazzola
con motore**



K.1.S.137.0072.0

**Leva di fissaggio
dell'unità spazzola**



K.1.S.137.0075.0

**Cestino della
polvere**

Batterie



K.1.S.119.0001.3

i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797

i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Specifiche tecniche co-botic 1900

Dimensione	375x197mm
Capacità del contenitore della polvere	2L (antimuffa)
Livello del filtro HEPA	H11, Lavabile
Peso	+7 kg (escluse le batterie)
Tensione nominale del robot	28,8 V
Potenza nominale del robot	Modalità Eco: 50W Modalità standard: 80W Modalità massima: 250W
Capacità della batteria al litio	2x 14,4 V, 8,7 Ah o 10,5 Ah, 125 W o 151 W per pezzo
Sensori	Sensore paraurti 6 pezzi, sensore di rilevamento di dislivelli 6 pezzi, sensore di rilevamento laser delle pareti, sensore di navigazione LiDAR con portata di 12 metri
Tipi di connessione	SIM 4G + WIFI (2,4 GHz + 5 GHz)
Potenza di aspirazione	Modalità Eco: 4,5 KPa Modalità standard: 9,5 KPa Modalità forte: 20 KPa
Orario di lavoro	i-power 8.7; Modalità Eco: 240 min Modalità Standard: 180 min Modalità Forte: 60 min i-power 10.5; Modalità Eco: 300 min Modalità Standard: 210 min Modalità Forte: 90 min
Rumorosità	Modalità Eco: ≤62 dB Modalità standard: ≤65 dB Modalità forte: ≤68 dB
Area di pulizia	Fino a 2 m ² /min (a seconda dell'ambiente); una stanza di 20 metri quadrati può essere pulita in 10-12 minuti.



Escluso motore di aspirazione.

