



COB19.FCT.0000B

co-botic 1900

Po prostu włącz
i pozwól mu
pracować

Materiały eksploatacyjne



K.1.S.137.0021.0

Zestaw szczotki obrotowej

Przód



K.1.S.137.0022.0

Zestaw szczotki obrotowej

Tył



K.1.137.0006.0

Zestaw filtrów Hepa H11

Gąbka W/T



K.1.137.0059.0

Otwór wentylacyjny z filtrem gąbkowym



K.1.137.0130.0

Zestaw silnika próżniowego 250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8

Szczotka do mankietów zestawu

Tyłny wałek



K.1.137.0174.8

Zestaw szczotek rolkowych z mankietem

Przód



K.1.S.137.0020.0

Szczotka boczna



K.1.S.137.0048.0

Pokrywa lidar



K.1.S.137.0070.0

Jednostka szczotkowa z silnikiem



K.1.S.137.0072.0

Jednostka szczotkowa z dźwignią mocującą



K.1.S.137.0075.0

Pojemnik na kurz

Baterie



K.1.S.119.0001.3

i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797

i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Specyfikacja techniczna co-botic 1900

Wymiary	375x197mm
Pojemność pojemnika na kurz	2L (przeciw pleśni)
Poziom filtra HEPA	H11, Zmywalny
Waga	±7 kg (bez baterii)
Napięcie znamionowe robota	28,8 V
Moc znamionowa robota	Tryb eko: 50 W Tryb standardowy: 80 W Tryb maksymalny: 250 W
Pojemność baterii litowej	2x 14,4 V, 8,7 Ah lub 10,5 Ah, 125 W lub 151 W na sztukę
Czujniki	Czujnik zderzaka 6 szt., czujnik wykrywania klifów 6 szt., czujnik laserowego wykrywania ścian, czujnik nawigacyjny LiDAR o zasięgu 12 metrów
Typy połączeń	Karta SIM 4G + Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz)
Moc ssania	Tryb eko: 4,5 kPa Tryb standardowy: 9,5 kPa Tryb silny: 20 kPa
Czas pracy	i-power 8.7; Tryb Eco: 240 min Tryb standardowy: 180 min Tryb mocny: 60 min i-power 10.5; Tryb Eco: 300 min Tryb standardowy: 210 min Tryb mocny: 90 min
Poziom hałasu	Tryb Eco: ≤62 dB Tryb standardowy: ≤65 dB Tryb silny: ≤68 dB
Obszar czyszczenia	Do 2m ² /min (w zależności od środowiska); pomieszczenie o powierzchni 20 metrów kwadratowych można wyczyścić w ciągu 10-12 min.



Bez silnika odkurzacza.

