



COB19.FCT.0000B

co-botic 1900

Släpp & Gå

Förbrukningsartiklar



K.1.S.137.0021.0

**Monteringssats
med borstrulle**

Främre



K.1.S.137.0022.0

Kit med borstrulle

Bak



K.1.137.0006.0

**Kit med filter
Hepa H11**

W/T-svamp



K.1.137.0059.0

**Luftflödesventil
med svamp**



K.1.137.0130.0

Kit vakuummotor

250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8

**Kit
manschettborste**

Bakre rulle



K.1.137.0174.8

Kit borstrulle

Främre



K.1.S.137.0020.0

Sidoborste



K.1.S.137.0048.0

Täck över lidar



K.1.S.137.0070.0

**Borstenhet
med motor**



K.1.S.137.0072.0

**Borstenhetens
fixeringsspak**



K.1.S.137.0075.0

Dammbehållare

Batterier



K.1.S.119.0001.3

i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797

i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniska specifikationer co-botic 1900

Mått	375x197mm
Sopbehållarens kapacitet	2L (mögelmotverkande)
HEPA-filternivå	H11, Tvättbar
Vikt	+7 kg (exklusive batterier)
Robotens märkspänning	28,8V
Roboteffekt	Eko-läge: 50W Standardläge: 80W Maxläge: 250W
Litiumbatteriets kapacitet	2x 14,4V, 8,7Ah eller 10,5Ah, 125W eller 151W per styck
Sensorer	Stötfångarsensor 6 st, klippdetektering 6 st, laserväggsdetekteringssensor, LiDAR-navigeringssensor 12 meters räckvidd
Anslutningstyper	4G SIM + WIFI (2,4 GHz + 5 GHz)
Sugkraft	Eko-läge: 4,5 kPa Standardläge: 9,5 kPa Starkt läge: 20 kPa
Arbetstid	i-power 8.7; Ekoläge: 240 min Standardläge: 180 min Starkt läge: 60 min i-power 10.5; Ekoläge: 300 min Standardläge: 210 min Starkt läge: 90 min
Ljudnivå	Ekoläge: ≤62 dB Standardläge: ≤65 dB Starkt läge: ≤68 dB
Rengöringsområde	Upp till 2 m ² /min (beroende på miljön); ett rum på 20 kvadratmeter kan städas inom 10–12 minuter.



Exkl. vakuummotor.

