

i-walk



K1.S.IWALK

i-walk

w zestawie telefon operatora, zestaw do przeróbek dla i-mop XL, kontroler uchwytu, kody QR. To urządzenie może być używane wyłącznie w połączeniu z i-mop XL.

i-mop XL



K.1.IMOPXLN.FCT.2A

i-mop XL *

Zawiera standardową średnią szczotkę, ściągaczkę i gumowe kółko.



K.1.IMOPXLU.FCT.0C

i-mop XL Pro *

Zawiera standardową średnią szczotkę, ściągaczkę i gumowe kółko.

* Mop i-mop XL nie wchodzi w skład zestawu.

Części zamienne



136.0006.0

Koło napędowe



S.136.0009.0

Zestaw kółek przednich



136.0014.0

Czujnik 3D Tof



136.0017.0

IMU



S.136.0020.0

Zespół dolnego haka



136.0032.8

Pedał



136.0033.0

Czujnik ultradźwiękowy Lewa



136.0033.1

Czujnik ultradźwiękowy Środek



136.0033.2

Czujnik ultradźwiękowy Prawo



136.0035.0

Acu



136.0037.0

Lidar laserowy



72.0029.2/797

Białe kółko + niebieski wspornik Tworzywo sztuczne + stal



S.136.0061.2

Kontroler na i-mop



136.0057.0

Wyłącznik główny



S.72.0682.0

Walek kółka transportowego dla wsporników w kształcie litery L



S.72.0682.1

Walek kółka transportowego dla wsporników w kształcie litery U



K1.S.136.0086.0

Pilot zdalnego sterowania



faster



cleaner



greener



safer



better

Akcesoria



K1.113.0061.0A
Kontrola zestawu i-link dla i-know



136.0106.0
Zestaw kodów QR



136.0071.0
Uchwyt

Dodatkowe akcesoria i materiały eksploatacyjne związane z i-mop XL można znaleźć w ulotce technicznej i-mop XL.

Baterie



K.1.S.132.0043.0
i-power 5
Czas pracy
16 godzin



K.1.S.72.7479.2
i-power 9
Czas działania
4 godziny



K.1.S.72.7479.357
i-power 14
Czas działania
7 godzin



Dane techniczne i-walk 46

Teoretyczna wydajność	1325m ³ /h
Wydajność praktyczna	do 700m ³ /h (w zależności od środowiska)
Prędkość operacyjna	maks. 1 m/s
Zakres czujnika	do 50 m współczynnik odbicia 90%, do 15 m współczynnik odbicia 15%
Czas działania	i-power 9: 4 h i-power 14: 7h
Wymiary	725 x 565 x 516 mm
Wykrywanie	1x Lidar 2D, 3x czujnik 3D TOF, 3x czujnik ultradźwiękowy, listwa zderzaka, zabezpieczenie momentu obrotowego silnika napędowego
Cechy	omijanie przeszkód (automatyczne napełnianie), system zarządzania flotą

Dane techniczne i-mop XL

Szerokość działania	46 cm
Prędkość szczotki	350 obr
Nacisk szczotki	22,5 kg
Zbiornik czystej wody	4 L
Zbiornik odzysku	5 L